



Transpalette haute levée électrique - 1 Tonne

- Châssis bas.
- H de levée : 800 mm.
- Centre de gravité : 600 mm.
- Vérin télescopique montée et descente par bouton poussoir.
- Coupe batterie - Arrêt d'urgence.
- Stabilisateurs arrières anti-basculement.
- Angle du timon 2 x 90°.
- Roues directrices Ø 150 mm et galets Ø 75 mm en polyuréthane.
- Dim. des fourches : L 1140 x l. 520 mm.
- Batterie : 70 Ah / 12 V - Chargeur incorporé : 10 A/12 V.
- Poids : 140 kg.
- **Garantie : 1 an pièces.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0520	2 320.00



Transpalette haute levée à hauteur constante, sur demande.

Transpalette haute levée électrique 1 Tonne à niveau constant

Une cellule photo-électrique permet de sélectionner la hauteur du plan de pose ou de dépose.

- Boîtier de commande.
- 3 positions : manuelle, montée automatique, descente automatique.
- Sécurité : Arrêt à 10 cm du sol pour éviter l'écrasement des pieds, descente finale manuelle.
- H de détection mini / maxi : 200/800 mm.
- Dim. des fourches : L 1140 x l. 520 x H 85 mm.
- Batterie : 70 Ah / 12 V.
- Chargeur incorporé : 10 A / 12 V.
- Poids : 140 kg.
- **Garantie : 1 an pièces.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0521	3 580.00

Transpalettes haute levée électrique - 1 Tonne

Élévation, descente et déplacement électriques.

- Châssis bas.
- H de levée : 800 mm.
- Centre de gravité : 600 mm.
- Double vérin.
- Batterie sans entretien.
- Timon ergonomique.
- Dim. des fourches : L 1140 x l. 560 mm.
- Batterie : 24 V / 20 Ah - Chargeur externe : 12 V / 10 Ah.
- Poids : 172 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0668	3 520.00

Transpalette haute levée électrique 1 Tonne

Levée commandée électriquement et descente manuelle par levier. En cas de panne de batterie, il peut monter et descendre manuellement.

Indicateur de niveau de charge visible et accessible.

Équipé de sabots avant et de 2 stabilisateurs latéraux à l'arrière.

Vérin hydraulique à 1 piston qui évite les multiples fuites.

- Équipé d'un arrêt d'urgence coupe contact à clé.
- H de levée : 800 mm.
- Position basse : 88 mm.
- H de tablier position basse : 938 mm.
- L des fourches : 1200 mm.
- Dim. hors tout : L 1655 x l. 560 x H 1230 mm.
- Roues directrices : Ø 180 mm.
- Galets porteurs : Ø 82 mm.
- Moteur électrique : 12 V / 0,8 kW.
- Batterie : 12 V / 50 Ah.
- Livré avec chargeur électronique intégré.
- Poids total : 155 kg.
- **Garantie : 2 ans pièces, hors pièces d'usure.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0562	4 110.00