Transpalettes inox

Transpalette inox AISI 316L

• Charge : 2 Tonnes.
Le transpalette en acier inoxydable est disponible en deux modèles :
Modèle Inox Plus : Pour les industries ayant des exigences d'hygiène et de nettoyage très strictes.
• Châssis en Inox AISI 316L résistant à l'acide. Toutes les autres pièces en acier inoxydable.
Modèle Inox : Pour les industries où les exigences en terme d'hygiène sont moins importantes.
• Châssis en Inox AISI 316L résistant à l'acide.
• Timon ergonomique, supports de roues en inox.
• Pompe traitée au Chrome.
• Huile Aircraft pour environnement froid.
• Roues directrices nylon : Ø 200 x 50 mm.
• Roues galets simple nylon.
• Garantie : 2 ans pièces.
Options :
• Huile pour l'industrie agro-alimentaire.
• Graisse pour environnement froid - 40°C.
• Kit de nettoyage 3 en 1.
• Frein de parking.

Roues à roulements étanches

A partir de **2900.00 €HT** l'unité

Qualité	Dim. fourches L x l. (mm)	Roues galets simples (mm)	Roues boogies (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Inox	1140 x 520	Ø 80 x 90	Ø 80 x 70	69	DDAD0574	**2 900.00**
Inox plus	1140 x 520	Ø 80 x 90	Ø 80 x 70	69	DDAD0575	**4 092.00**
Inox plus	1140 x 520	Ø 70 x 90	-	69	DDAD0576	**4 092.00**

Existe en largeur de fourches : 520, 680 mm ou spécifiques.
En longueur de fourches : 600, 810, 915, 970, 1220, 1520 mm ou spécifiques.
En version anti-déflagrant. Consultez votre partenaire D-Direct.

Transpalette haute levée électrique inox

• Charge : 1,5 Tonne.
Le transpalette haute-levée en acier inoxydable est disponible en deux modèles :
Modèle Inox Plus : pour les industries ayant des exigences d'hygiène et de nettoyage très strictes.
• Châssis en Inox AISI 316L résistant à l'acide.
Toutes les autres pièces en acier inoxydable.
Modèle Inox : pour les industries où les exigences en terme d'hygiène sont moins importantes.
• Batterie gel sans entretien 12 V / 70 Ah.
• Chargeur interne ou externe.
• Hauteur de levée : 800 mm.
• Vitesse de levée avec / sans charge : 0,05/0,08 m/s.
• Dim. hors tout : L 1645 x l. 540 x H 1240 mm.
• Roues directrices nylon : Ø 200 x 50 mm.
• Roues galets simple nylon.
• Garantie : 2 ans pièces.
Options :
• Mise à niveau automatique.
• Batterie lithium.
• Autres roues et galets.

Qualité	Dim. fourches L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Inox	1200 x 540	132	DDAD0650	**6 740.00**
Inox Plus	1200 x 540	132	DDAD0653	**10 895.00**

Transpalette basculeur semi-électrique

Fourches et tablier en Inox AISI 316L résistant à l'acide.
• Charge : 1 Tonne.
• Bascule électrique vers l'opérateur jusqu'à 90° réglable.
• Levée électrique : 275 mm.
• Batterie gel sans entretien 12 V / 70 Ah.
• Chargeur interne ou externe.
• Hauteur basculée max. : 950 mm.
• Vitesse de levée / basculement : 4/14 s.
• Vitesse de descente / basculement : 3/11 s.
• Dim. hors tout : L 1410 x l. 780 x H 1090 mm.
• Poids : 173 kg.
• Garantie : 2 ans pièces.
Option :
• Batterie lithium.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0654	**12 437.00**

Autres modèles de matériel inox. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

DDZZ0088 :
Gerbeur rotateur

DDAE0776 :
Gerbeur semi-électrique

DDZZ0090 :
Transpalette haute levée manuel

DDEA0779 :
Gerbeur manuel inox 1000 kg