Pince automatique pour fûts

1 seule pince pour 2 types de fûts :

Métalliques et plastiques à rebords type Mauser.

- Serrage et dépose automatiques du fût par desserrage de la mâchoire.
- Positionnement de la tête de pince en fonction de la hauteur du fût.
- Chaîne de sécurité en cas de freinage brutal.
- Section des fourreaux : 1 fût : 134 x 74 mm, 2 fûts : 150 x 70 mm.
- · Garantie: 3 ans pièces.







Pince	Charge utile fût plastique (kg)	Charge utile fût métallique (kg)	Dim hors tout P x I x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 fût	250	500	780 x 780 x 885	43	DDAK1069	1 453.00
2 fûts	500	1000	780 x 920 x 950	99	DDAK1070	3 514.00

Retourneur de fûts

Pour fûts métalliques Ø 600 mm.

Commande par volant, démultipliée par un réducteur mécanique à bain d'huile permettant une rotation de 360° et un arrêt dans toutes les positions.

- Charge admissible: 400 kg.
- Préhension par palan ou chariot élévateur.
- Système de serrage par ceinture métallique avec tendeur à rochet et sangle largeur 50 mm.
- Dim. hors tout : L 1070 x I. 950 x H 300 mm.
- Poids: 68,5 kg.
- · Garantie: 3 ans pièces.









Pince à fûts automatique

Idéal pour le gerbage en position verticale des fûts, permet aussi de poser les fûts au sol.

- Capacité pince simple ajustable : 440 kg.
- Capacité pince double : 2 x 220 kg.
- · Pour fûts métalliques à bourrelet.
- · Manutention verticale.
- Ouverture des fourches : 623 mm.
- Vis de serrage sur fourches.





Pince	Pour fûts	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Simple ajustable	220 l.	55	DDAK1077	506.00
Double	Ø 572 mm	90	DDAK1090	729.00

Manipulateur de fûts

Pour saisir 1 fût en position verticale et le ramener en position horizontale ou inversement.

- · Charge admissible: 300 kg.
- · Pour des fûts métalliques standards de 220 litres.
- Verrouillage et déverrouillage automatique par câble.
- Section des fourreaux : 130 x 70 mm.
- Dim. hors tout : L 1670 x I. 710 x H 655 mm.
- Poids: 80 kg.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1029	1 696.00





...Verrouillage automatique : prêt à stocker.

Gerbeur manuel avec accessoire Rotofût

Conforme à la directive machine 2006/42/CE et à la Norme ISO 3691-5.

Pour fûts métalliques de 220 litres.

- · Capacité: 300 kg.
- · Levée manuelle : 2 vitesses de levée, vérin actionné par pédale au pied.
- Longerons encadrants permettant de venir encadrer une palette 1200 \times 800 mm.
- · Roues arrières équipées d'une protection anti-écrasement des pieds.
- Dim. hors tout: L 1236 x I. 1003 x H 1930 mm.
- Écartement intérieur longerons : 860 mm.
- Course de levée : 1350 mm.
- · Poids: 166 kg.
- Garantie : 3 ans pièces.





