



Chariot à traction manuelle

1 essieu directeur monté sur couronnes à billes Ø 400 mm.

- **Capacité : 500 et 1000 kg.**
- Construction robuste en profilé d'acier de forte section.
- Timon ergonomique avec blocage des roues en position verticale.
- Angle de braquage : 2 x 45°.
- Plateau hydrofuge antidérapant, Ep. 19 mm.
- Roues : caoutchouc ou pneumatiques.

3 habillages de chariot :

- Plateau simple + option dossier tube.
- Plateau avec 2 dossiers + 2 ridelles tôle rabattables.
- Plateau avec 2 dossiers tube : H 700 mm + 2 ridelles tube.
- **Garantie : 10 ans.**



Plateau simple + option 2 dossiers tube



Capacité (kg)	Dim. plateau L x l. (mm)	Roues	Ø Roues (mm)	Chariot seul		Chariot équipé : 1/2 dossier + ridelles H 250 mm, en tôle, rabattables		Chariot équipé : 2 dossiers H 700 mm + 2 ridelles H 500 mm, en tube, amovibles.	
				Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
500	1200 x 800	Caoutchouc	250	DDAC0425	1 033.00	DDAC0436	1 537.00	DDAC0444	1 518.00
500	1200 x 800	Pneumatiques	260	DDAC0426	1 033.00	DDAC0437	1 537.00	DDAC0445	1 518.00
1000	1600 x 800	Caoutchouc	400	DDAC0427	1 510.00	DDAC0438	2 075.00	DDAC0446	2 074.00
1000	1600 x 800	Pneumatiques	400	DDAC0428	1 510.00	DDAC0439	2 074.00	DDAC0447	2 074.00
1000	2000 x 1000	Caoutchouc	400	DDAC0429	1 653.00	DDAC0440	2 332.00	DDAC0448	2 224.00
1000	2000 x 1000	Pneumatiques	400	DDAC0430	1 653.00	DDAC0441	2 330.00	DDAC0449	2 258.00
1000	2500 x 1200	Caoutchouc	400	DDAC0431	1 894.00	DDAC0442	3 031.00	DDAC0450	2 551.00
1000	2500 x 1200	Pneumatiques	400	DDAC0432	1 894.00	DDAC0443	3 036.00	DDAC0451	2 551.00
Dossier tube pour plateau : l. 800 mm H 700 mm				DDAC0433	137.00				
Dossier tube pour plateau : l. 1000 mm H 700 mm				DDAC0434	137.00				
Dossier tube pour plateau : l. 1200 mm H 700 mm				DDAC0435	137.00				



Fabrication sur mesure de remorques industrielles adaptées à chaque besoin.

Consultez votre partenaire D-Direct.

- A mains, tractables ou monotraces, avec 1 ou 2 essieux directeurs...
 - Capacité de 800 à 5000 kg.
 - Roues adaptées à la nature de vos sols.
- Versions : plateau nu, dossiers / ridelles, multi-niveaux, bâches...



Remorque industrielle à mains ou tractable

Utilisation dans une enceinte privée pour le transfert entre bâtiments ou au sein même d'une entreprise pour déplacer des charges volumineuses.

- **Capacité : 800 et 1500 kg.**
- Construction robuste en tube d'acier soudé.
- Châssis en tube de 50 x 30 mm.
- Plancher en contreplaqué encastré dans le châssis, Ep. : 19 mm.
- 1 essieu directeur sur couronne à billes.
- Roues : caoutchouc semi-élastique ou gonflées.
- Roues équipées de roulements à rouleaux.
- Finition : Epoxy Bleu RAL 5005.

Options :

- Timon avec oeil d'attelage : Ø 55 mm intérieur.
- Crochet d'attelage.
- Frein de parking.



Capacité (kg)	Dim. plateau L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Hauteur sol/plateau (mm)	Dim. roues Ø x l. (mm)	Corps de roues	Type de roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	
800	1300 x 700	1700 x 700 x 1185	465	300 X 70	Tôle	Caoutchouc	85	DDAC0462	1 200.00	
800	1500 x 800	1900 x 800 x 1185	465	300 x 110	Tôle	Gonflée	99	DDAC0463	1 404.00	
1500	2000 x 1000	2400 x 1000 x 1235	515	400 x 100	Tôle	Gonflée	114	DDAC0464	1 780.00	
Timon avec oeil d'attelage : Ø 55 mm intérieur									DDAC0465	142.00
Crochet d'attelage									DDAC0466	113.00
Frein de parking									DDAC0467	353.00



Versions avec ridelles et dossiers et autres dimensions. Consultez votre partenaire D-Direct.