

Treuil

Treuil à câble passant

Léger, maniable et peu encombrant pour un travail en toutes positions : horizontale, verticale ou oblique.

- Corps en aluminium moulé.
- Blocs mâchoires auto serrants.
- Bouton de débrayage du câble sécurisé.
- Livré avec 1 touret de 20 m de câble.

A partir de
269.00 €HT
l'unité



Capacité de levage (kg)	Capacité de traction (kg)	Ø câble (mm)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids appareil (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
800	1250	8,3	426 x 64 x 235	6	DDBC0268	269.00
1600	2500	11	545 x 97 x 280	12	DDBC0269	320.00
3200	5000	16	660 x 116 x 325	22	DDBC0270	541.00

Treuil manuel à engrenages

Utilisation à plat ou en applique en industrie, salles de spectacle, transport : remorques, barges, salles de sport...

- **Capacité : 300 à 500 kg.**
- Engrenages droits usinés.
- Frein automatique en matériaux composites.
- Système de réduction protégé par capot.
- Tambour débrayable, à vide uniquement, associé à un système détrompeur de sens d'enroulement du câble (breveté).
- Manivelle ergonomique et amovible avec poignée tournante.
- Bouton de serrage imperdable.

Options sur demande :

- Câble au mètre et crochet.



Force à la dernière couche (kg)	Ø câble (mm)	Cap câble max (m)	Effort à la manivelle (kg)	Levée par tour de manivelle (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	5	38	12,5	30,5	15	DDBC0211	733.00
500	7	18	19	31,5	15	DDBC0212	907.00

Mini treuil portatif

Treuil de halage et de levage occasionnel.

- **Capacité : 300 kg sur un brin.**
- Mise en place facile. Faible encombrement, compact.
- La vitesse du treuil est déterminée par celle de votre visseuse / perceuse.
- Le réglage de la force de votre visseuse / perceuse permet de jouer le rôle de limiteur de force du treuil.
- Longueur de câble illimitée en traction et 50 m en levage.
- Poids : 3,5 kg.
- Livré en standard avec 12 m de câble (Ø 4,76 mm).

715.00 €HT
l'unité

Son moteur :
votre visseuse
ou perceuse



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Treuil	DDBC0202	715.00
Le m. supplémentaire	DDBC0203	9.80

Treuil manuel de halage et levage

Utilisation occasionnelle : souvent utilisé pour les remorques de bateaux.

- **Capacité : 190 à 270 kg (Levage).**
- **Capacité : 470 à 723 kg (Halage).**
- Protection par zinguage et bichromatage.
- Cliquet de retenue et de débrayage (Halage).
- Frein automatique (Levage).
- Faible encombrement.
- Utilisation avec des câbles acier.

Options sur demande :

- Câble au mètre et crochet.



Fonction treuil	Force à la dernière couche (kg)	Ø câble (mm)	Cap câble max (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
halage	470	3	22	2	DDBC0204	108.00
halage	596	5	17	3	DDBC0205	138.00
halage	723	5	32	4,6	DDBC0206	212.00
levage	190	4	10	2,5	DDBC0207	213.00
levage	240	5	12	3,6	DDBC0208	230.00
levage	270	6	19	5,5	DDBC0209	289.00