



## Palan à chaîne à batterie 18 V.

Fixe à crochet. Vitesse variable en descente.

- **Capacité : 250 et 500 kg.**
- Alimentation : batterie Li-ion DC 18 V.
- Autonomie jusqu'à 25 min par batterie.
- Indicateur LED d'autonomie restante.
- Poignée de commande à connecteur rapide.
- Variateur de vitesse en descente, sélecteur montée / descente.
- Limiteur de couple.
- Indicateur sonore de surcharge.
- Groupement FEM : 1 am. Protection : IP 54.
- Crochets de suspension et de levage en acier allié.
- Chaîne de levage : Ø 4 mm. Grade 80 zinguée.
- Bac à chaîne.
- H maximale : 250 kg : 10 m.
- H maximale : 500 kg : 5 m.

**Livré avec :**

- 2 batteries Li-on DC 18 V.
- Chargeur de batterie.
- Valise de transport.
- **Garantie : palan 1 an et batterie 6 mois.**
- **Option : chaîne supplémentaire 250 kg.**



Capacité (kg)	Nbre de brins	Levée standard (m)	Hauteur perdue (mm)	Vitesse levage (m/min)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	1	6	355	0 à 4,5	8,5	DDBB0648	1 467.00
500	2	5	375	0 à 2,2	10	DDBB0649	1 590.00

## Treuil cabestan de tirage à batterie

Démarrage instantané à bouton. Moteur puissant.

Utilisation intérieure et extérieure.

- **Force de tire en ligne simple : 1000 kg.**
- **Force de tire en ligne double : 2000 kg.**
- Moteur électrique de 1.0 KW - 82 Volts.
- 3 vitesses : 8,1 m/min, 10 m/min et 11,6 m/min.
- Dim. L 308 x l. 316 x H 309 mm.
- Poids : 9,5 kg.

**Livré avec élingue de polyester 60 mm x 2 m + corde + cosse Ropewizer + petit sac à corde + poulie simple + 2 mousquetons + crochet + élingue de polyester ronde 2,5 m + batterie + chargeur.**



**1770.00** €HT  
l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité
DDBC0369	1 770.00

## Crics à crémaillère

Capacité : 500 et 1000 kg.

Pour toute manœuvre (portes, vannes...) de faible course, en intérieur ou en extérieur : dans l'irrigation, l'industrie, la construction...

- Léger et irréversible.
- Faible encombrement.
- Retenue automatique de la charge par vis sans fin.
- Manivelle fixe avec poignée ergonomique tournante.
- Crémaillère de 1 ou 2 m, percée aux extrémités.



Capacité (kg)	Effort à la manivelle (kg)	Levée par tour de manivelle (mm)	Longueur (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	17	9,4	1	9	DDBC0385	770.00
500	17	9,4	2	15	DDBC0386	958.00
1000	17	4,5	1	12	DDBC0387	1 049.00
1000	17	4,5	2	18	DDBC0388	1 289.00

## Kit câble antigratoire

Galvanisé avec boucle cossée manchonnée et crochet simple à émerillon.

- Âme centrale métallique 2170 N/mm<sup>2</sup>, câble croisé à droite.
- Utilisé pour le levage de charge non guidée.
- Charge de rupture élevée.
- Grande flexibilité.



Ø câble (mm)	Longueur (m)	Capacité de levage (kg)	Capacité de traction (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
4	10	220	367	0,8	DDBC0389	178.00
4	15	220	367	1,3	DDBC0390	215.00
5	10	460	767	1,1	DDBC0391	178.00
5	15	460	767	1,7	DDBC0392	215.00
6	10	610	1017	1,5	DDBC0393	178.00
7	15	750	1250	2,8	DDBC0394	233.00
8	50	1120	1867	14,5	DDBC0395	287.00