



Palonniers

Palonnier ECO fixe ou réglable

- Équipé de 2 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés.
- Pour la version réglable, réglage des crochets par suspentes déplaçables.
- Œillet antidéchirement pour utilisation avec élingues synthétiques, câbles...
- Protection : grenaissance SA 2.5 + peinture poudre polyester 60 microns C2.
- Finition Jaune RAL 1028.
- Aucune soudure portante.
- Fabrication selon Norme NF EN 13155.
- Groupe = FEM5.
- Hauteur perdue réduite.
- Vitesse de levage = 16 m/min maxi.



Palonnier ECO fixe				
Force (kg)	Longueur utile (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	1000	30	DDBA0384	551.00
1000	3000	70	DDBA0385	728.00
2000	1000	30	DDBA0386	596.00
2000	3000	103	DDBA0387	860.00

Palonnier ECO réglable				
Force (kg)	Longueur maxi/mini (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	1000/500	38	DDBA0388	788.00
1000	3000/1000	83	DDBA0389	1 058.00
2000	1000/500	39	DDBA0390	832.00
2000	3000/1000	121	DDBA0391	1 190.00

D Plus de 96 palonniers standards :
Longueur de 1 à 6 m.
Force de 1000 à 10 000 kg.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Palonnier mono-poutre - aluminium fixe ou réglable

- Fabrication selon Norme NF EN 13155-2. Coefficient de sécurité = 4.
- Palonnier fixe ou réglable par suspentes déplaçables au pas de 100 mm.
- Équipé de 2 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés.
- Œillet anti-déchirement pour utilisation avec élingues synthétiques, câbles...
- Vitesse de levage = 16 m/min maxi.
- Protection : peinture poudre polyester 60 microns C2.
- Finition : RAL 9006.
- Livré avec notice d'utilisation et d'entretien et certificat de conformité CE.



D Plus de 68 palonniers standards :
Longueur de 1 à 6 m.
Force de 125 à 2000 kg.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Palonnier mono-poutre fixe				
Force (kg)	Longueur utile (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	1900	22	DDBA0333	1 785.00
500	1900	22	DDBA0334	1 785.00
1000	1900	31	DDBA0335	2 128.00
2000	1900	39	DDBA0336	2 417.00

Palonnier mono-poutre réglable				
Force (kg)	Longueur maxi/mini (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	1900/900	32	DDBA0337	1 999.00
500	1900/900	96	DDBA0338	1 999.00
1000	1900/900	39	DDBA0339	2 146.00
2000	1900/900	115	DDBA0340	2 406.00

Palonnier en H fixe ou réglable

- Fabrication selon Norme NF EN 13155-2. Coefficient de sécurité = 4.
- Palonnier fixe ou réglable : crochets réglables sur les poutres secondaires et réglage des poutres secondaires sur la poutre principale.
- Équipé de 4 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés.
- Œillet anti-déchirement pour utilisation avec élingues synthétiques, câbles...
- Vitesse de levage = 16 m/min maxi.
- Protection : grenaissance SA 2.5 + peinture poudre polyester 60 microns C2.
- Livré avec notice d'utilisation et d'entretien et certificat de conformité CE.



D Plus de 48 palonniers standards :
Dim. : L x l. de 1 x 1 à 4 x 2 m.
Force de 1000 à 10 000 kg.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Palonnier en H fixe				
Force (kg)	L x l. utiles (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	2000/1000	105	DDBA0341	1 747.00
2000	2000/1000	118	DDBA0342	1 787.00
3000	2000/1000	141	DDBA0343	2 036.00
5000	2000/1000	182	DDBA0344	2 442.00

Palonnier en H réglable				
Force (kg)	L x l. utiles (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	2000/1000	125	DDBA0345	2 368.00
2000	2000/1000	138	DDBA0346	2 434.00
3000	2000/1000	161	DDBA0347	2 835.00
5000	2000/1000	212	DDBA0348	3 494.00

Palonnier en H - aluminium fixe ou réglable

- Fabrication selon Norme NF EN 13155-2. Coefficient de sécurité = 4.
- Palonnier fixe ou réglable : crochets réglables sur les poutres secondaires et réglage des poutres secondaires sur la poutre principale.
- Équipé de 4 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés.
- Œillet anti-déchirement pour utilisation avec élingues synthétiques, câbles...
- Vitesse de levage = 16 m/min maxi.
- Protection : peinture poudre polyester 60 microns C2.
- Finition : RAL 9006.
- Livré avec notice d'utilisation et d'entretien et certificat de conformité CE.



D Plus de 36 palonniers standards :
Dim. : L x l. de 1 x 1 à 4 x 2 m.
Force de 125 à 2000 kg.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Palonnier en H fixe				
Force (kg)	L x l. utiles (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	2000 x 1000	58	DDBA0349	2 936.00
500	2000 x 1000	58	DDBA0350	2 936.00
1000	2000 x 1000	66	DDBA0351	3 249.00
1600	2000 x 1000	66	DDBA0352	3 835.00

Palonnier en H réglable				
Force (kg)	L x l. utiles (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	2000 x 1000	32	DDBA0353	3 374.00
500	2000 x 1000	96	DDBA0354	3 374.00
1000	2000 x 1000	39	DDBA0355	3 688.00
2000	2000 x 1000	115	DDBA0356	4 274.00