



Grue à longerons encadrants

Pour palettes Norme Europe.

- Capacité : 500 et 1000 kg.
- Flèche réglable 4 positions.
- Crochet pivotant à 360°.
- Pompe à levée rapide double action.
- Écartement des pieds : 870 mm.
- Commande de descente homme mort.
- Valve de protection contre la surcharge.
- Roues en polyamide : 2 fixes et 2 pivotantes.
- Dim. hors tout déployée : L 1360 x l. 1000 x H 1595 mm.
- Hauteur mini du bras sous crochet : 470 mm.
- Hauteur maxi du bras sous crochet : 2225 mm.

Pompe hydraulique double effet



Flèche position 1 (kg)	Flèche position 2 (kg)	Flèche position 3 (kg)	Flèche position 4 (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	450	400	350	80	DDBG0608	765.00
1000	900	800	700	103	DDBG0609	882.00

Grue fixe fourches en U encadrante

Grue en acier compacte et facile à déplacer.

Pour palettes : 800 x 1200 ou 1000 x 1200 mm.

- Capacité : 1500, 2000 et 3000 kg.
- Flèche télescopique réglable 4 positions.
- Pompe hydraulique à 2 vitesses.
- Commande de descente à vitesse contrôlée.
- Vérin en acier, rectifié et chromé, robuste et résistant.
- Soupape de sécurité anti-surcharge.
- Équipée de tirants latéraux.
- Roues : 2 fixes, 2 pivotantes en polyuréthane.
- Garantie : 2 ans.



Flèche position 1 (kg)	Flèche position 2 (kg)	Flèche position 3 (kg)	Flèche position 4 (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1500	1200	800	500	190	DDBG0653	2 490.00
2000	1500	1000	600	235	DDBG0654	2 936.00
3000	2400	1850	1300	480	DDBG0655	5 769.00

Grue pliante fourches encadrantes en U

Grue pliante en acier pour palette : 800 x 1200 mm ou 1000 x 1200 mm.

- Capacité : 1200 kg.
- Flèche télescopique réglable 4 positions.
- Pompe hydraulique à 2 vitesses.
- Commande de descente à vitesse contrôlée.
- Vérin en acier, rectifié et chromé, robuste et résistant.
- Soupape de sécurité anti-surcharge.
- Roues : 2 fixes, 2 pivotantes en polyuréthane.
- Hauteur maxi du bras sous crochet : 2355 mm.
- Garantie 2 ans.



Flèche position 1 (kg)	Flèche position 2 (kg)	Flèche position 3 (kg)	Flèche position 4 (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1200	900	800	700	125	DDBG0658	2 372.00

Grue porte-à-faux rotative

Mât rotatif à 360°.

- Capacité : 500 kg.
- Flèche télescopique réglable 4 positions.
- Crochet pivotant à 360°.
- Pompe hydraulique double effet à levée rapide.
- Commande de descente homme mort.
- Valve de protection contre la surcharge.
- Roues en polyuréthane Ø 200 mm.
- Dim. chariot : L 1342 x l. 995 mm.
- Dim. hors tout : L 1772 x l. 1174 x H 1938 mm.
- Hauteur maxi bras déployé : 2517 mm.
- Livrée avec contrepoids.
- Garantie : 3 ans.



Flèche position 1 (kg)	Flèche position 2 (kg)	Flèche position 3 (kg)	Flèche position 4 (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	420	370	320	608	DDBG0646	6 150.00

Grue porte-à-faux rotative repliable

• Capacité : 500 kg en frontal et 300 kg en latéral.

- Flèche extensible 4 positions.
- Entièrement repliable.
- Grue polyvalente et facile à utiliser.
- Élévation hydraulique.
- Mât rotatif à 360°.
- Finition peinture époxy.
- Lestes amovibles.
- Roues en polyuréthane Ø 160 mm.
- Dim. hors tout : L 1365 x l. 779 x H 1157 mm.
- Hauteur maxi bras déployé : 2750 mm.
- Livrée avec manille et crochet ouverture orientable à 360°.



Flèche position 1 (kg)	Flèche position 2 (kg)	Flèche position 3 (kg)	Flèche position 4 (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	420	370	320	528	DDBG0659	8 310.00

Grue d'atelier porte-à-faux rotative à élévation électrique 500 kg

Grue polyvalente et facile à utiliser.

- Capacité de 500 kg et poids de lestage intégré.
- Élévation électrique.
- Grande précision de positionnement.
- Mât sur tourelle rotative avec huit positions de blocage.
- Livrée avec manille et crochet grande ouverture orientable à 360°.
- Finition peinture époxy.
- Roues Ø 200 mm.
- Extension manuelle ou électrique.
- Garantie 3 ans.



Modèle	Dim. L x l. x H (mm)	Flèche position 1 (kg)	Flèche position 2 (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Manuelle	1797 x 1174 x 1938	500	420	651	DDBG0648	8 650.00
Electrique	1827 x 1174 x 1938	500	320	660	DDBG0649	11 650.00