

Mise à Niveau

A partir de
600.00 €HT
l'unité



Plateforme roulante pliable

Conforme à la Norme NF P 93-353.

De 2 à 6 marches pour permettre de desservir des hauteurs de travail allant de 2,50 à 3,50 m. Conçue pour une utilisation intensive sur chantiers et pour des travaux divers dans l'industrie.

- Charge : 150 kg.
- Structure en alliage d'aluminium, profilé L 55 x l. 25 mm.
- Marches aluminium antidérapantes : P 60 mm.
- Plateforme de travail en bois multiplis antidérapante et remplaçable - Dim. : L 413 x l. 479 x Ep. 9 mm.
- Garde-corps articulé avec fermeture double portillon. Verrouillage automatique en position ouverte ou fermée.
- 2 roues fixes avec patins antidérapants Ø 100 mm.
- Stabilisateurs télescopiques à partir du 4 marches.
- Sacoche à outils textile amovible.
- Patins antidérapants Rouges avec surface de contact au sol importante.



Nbre de marches	Hauteur de travail (m)	Hauteur de plateforme (m)	Hauteur hors tout (m)	Hauteur repliée (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	2,50	0,50	1,51	1,64	13,55	DDCG1339	600.00
3	2,75	0,75	1,76	1,91	16,45	DDCG1340	630.00
4	3,00	1,00	2,01	2,18	18,85	DDCG1341	689.00
5	3,25	1,25	2,26	2,45	19,95	DDCG1342	773.00
6	3,50	1,50	2,51	2,72	21,25	DDCG1343	817.00

Découvrez toutes nos références du secteur :

Marchepieds	p. 124
Échelles	p. 129
Plateformes	p. 131
Échafaudages	p. 137
Échelles à crinoline - Accès camions	p. 141
Passerelles	p. 142

Rampes d'accès	p. 143
Équipement et sécurité de quai	p. 145
Accessoires de quai	p. 148
Tables élévatoires	p. 149
Nacelles élévatoires	p. 155