



Marchepieds

Marchepied professionnel aluminium

Conforme à la Norme EN 131.

- Montants rectangulaires en aluminium, section 24 x 50 mm.
- Marches monobloc striées antidérapantes : P 85 mm.
- Plateforme en fonte d'aluminium nervurée, résistante jusqu'à 260 kg.
- Articulations en fonte d'aluminium.
- Large porte-outils ergonomique, crochet central porte-seau.
- Patins haute sécurité antidérapants en caoutchouc.
- Biellette de sécurité pour verrouillage de plateforme.
- 2 sangles de sécurité à partir du 5 marches.
- **Garantie : 5 ans.**



Sécurité assurée grâce à la biellette autobloquante



Marches en alu P 85 mm, striées antidérapantes



Articulation en fonte d'aluminium avec insert en polyamide pour éviter l'usure



Gâches en nylon pour la rotation de la plateforme



Montants 24 X 50 mm



Nbre de marches	Hauteur de plateforme (mm)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	650	2,45	4,5	DDCG1291	139.00
4	885	2,68	5,2	DDCG1292	161.00
5	1120	2,92	6,8	DDCG1293	175.00
6	1360	3,16	7,5	DDCG1294	201.00
7	1590	3,39	8,3	DDCG1295	229.00
8	1825	3,62	9,5	DDCG1296	256.00

Marchepied professionnel aluminium

Conforme à la Norme EN 131.

- **Charge : 150 kg.**
- Section montants plan de montée : 24 x 50 mm.
- Section montants béquille : 20 x 40 mm.
- Marches monobloc striées antidérapantes : P 110 mm.
- Sangles de sécurité à partir du 5 marches.
- Plateforme : 265 x 265 mm.
- Porte-outils ergonomique.
- Patins hauts antidérapants.
- Crochet porte-seau.
- **Garantie : 5 ans.**


A partir de

124.00 €HT

l'unité



Articulation en aluminium



Marches striées antidérapantes de 110 mm. Sertissage carré anti-rotation



Nbre de marches	Hauteur de plateforme (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	0,65	2,55	4,2	DDCG1182	124.00
4	0,88	2,78	5,2	DDCG1183	146.00
5	1,12	3,02	6,2	DDCG1184	171.00
6	1,36	3,26	7,0	DDCG1185	196.00
7	1,59	3,49	8,2	DDCG1186	223.00
8	1,82	3,72	9,2	DDCG1187	257.00
9	2,05	3,95	10,6	DDCG1188	283.00

Échelle transformable 2 ou 3 plans

Conforme à la Norme EN 131.

- **Charge : 150 kg.**
- Échelle 2 ou 3 plans ou simple d'appui avec échelons 30 x 30 mm.
- Barre stabilisatrice en aluminium.
- Articulations en fonte d'aluminium.
- Crochet de sécurité en acier fixé aux montants.
- Verrouillage automatique anti défilement.
- Sangles de sécurité de anti-écartement.
- Patins en caoutchouc.
- **Garantie : 5 ans.**



Nbre de plans	Nbre d'échelons	Hauteur pliée (m)	Hauteur déployée (m)	Hauteur de travail pliée (m)	Hauteur de travail déployée (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	6 + 6	2,00	3,20	3,15	4,10	10,7	DDCG1189	222.00
2	7 + 7	2,30	3,80	3,43	4,70	12	DDCG1190	243.00
2	8 + 8	2,60	4,42	3,60	5,32	12,6	DDCG1191	266.00
2	9 + 9	2,90	5,00	3,99	5,90	14,5	DDCG1192	284.00
2	11 + 11	3,50	5,90	4,55	6,80	19,7	DDCG1193	331.00
3	6 + 6 + 6	2,03	4,12	3,70	5,02	13,2	DDCG1194	315.00
3	7 + 7 + 7	2,33	5,02	4,26	5,92	16	DDCG1195	338.00
3	8 + 8 + 8	2,64	6,00	4,80	6,90	18	DDCG1196	375.00
3	9 + 9 + 9	2,93	6,82	5,38	7,72	20,8	DDCG1197	412.00
3	10 + 10 + 10	3,26	7,80	5,70	8,70	26,4	DDCG1198	468.00
3	11 + 11 + 11	3,53	8,32	6,50	9,22	29,6	DDCG1199	515.00
3	12 + 12 + 12	3,83	8,92	6,78	9,82	31,6	DDCG1200	562.00

