



Plateformes

Marchepied mobile repliable

Idéal pour la mise en rayon.

Conforme à la Norme NF E85-301 pour le 1 et 2 marches.

Conforme à la Norme NF PIRL 93 353 pour le 3, 4 et 5 marches.

- Charge : 150 kg.
- Structure en aluminium avec garde-corps laqué.
- Plancher tôle damier : L 500 x P 400 mm avec plinthes : H 100 mm.
- Marches en tôle damier : P 120 mm.
- Tablette porte-outils : L 450 x P 200 mm.
- Lisse et sous-lisse côté accès : souples à rattrapage de tension.
- Stabilité assurée par 4 patins caoutchouc.
- Système de blocage : 4 roues Ø 50 mm, escamotables à ressort pour blocage automatique à la montée et 2 roues Ø 125 mm non porteuses à l'arrière à partir du 3 marches.
- Garantie : 5 ans.



A partir de
660.00 € HT
l'unité

Matériel 100 % réparable



Plateforme individuelle roulante

Conforme à la Norme EN 131 - 2/3/7.

Plateforme en aluminium avec roues et garde-corps.

- Repliable pour le transport et le stockage.
- Charge admissible : 150 kg.
- Articulations en fonte d'aluminium.
- Plateforme pliable en fonte d'aluminium : L 405 x P 510 mm.
- Sécurité latérale avant et arrière.
- Marches striées antidérapantes en aluminium : P 85 mm.
- Porte-outils avec beaucoup d'espaces de rangement (résistance jusqu'à 10 kg).
- Facilité pour le transport et le passage des portes grâce aux roues basculantes.
- Ouverture et fermeture très rapide grâce au RAPID SYSTEM.
- Les stabilisateurs télescopiques permettent de stationner à long terme sur la plateforme en toute sécurité.
- 2 roues Ø 150 mm avec support en acier.
- Garantie : 10 ans.



Plateforme individuelle mobile aluminium

Conforme à la Norme EN 131 - 1/2/3/7.

Plateforme de magasinage en aluminium avec roues et garde-corps.

- Repliable pour le transport et le stockage.
- Accès confortable grâce au plan de montée incliné à 60°.
- Charge admissible : 150 kg.
- Articulations en fonte d'aluminium.
- Plateforme en aluminium : L 770 x P 480 mm.
- Marches striées en aluminium : P 150 mm.
- Tablette porte-outils amovible.
- Poignées de déplacement repliables.
- Stabilisateurs réglables à partir du 5 marches.
- Roulettes avant Ø 80 mm à immobilisations automatiques.
- Roulettes arrière à frein Ø 125 mm.
- Garantie : 10 ans.



Nbre de marches	Hauteur de plateforme (m)	Hauteur de travail (m)	Dim. hors tout L x l. x H (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	0,68	2,5	1,10 x 0,68 x 1,99	23	DDCG1098	919.00
4	0,87	2,7	1,28 x 0,74 x 2,24	26	DDCG1099	971.00
5	1,08	2,9	1,44 x 0,76 x 2,49	30	DDCG1100	1 224.00
6	1,33	3,1	1,60 x 0,82 x 2,74	33	DDCG1101	1 293.00
7	1,54	3,3	1,74 x 0,86 x 2,99	36	DDCG1102	1 371.00
8	1,745	3,5	1,87 x 0,90 x 3,24	38	DDCG1103	1 436.00
9	1,95	3,8	1,98 x 0,95 x 3,40	40	DDCG1104	1 546.00
10	2,19	4	2,14 x 0,98 x 3,73	43	DDCG1105	1 624.00
11	2,395	4,2	2,27 x 1,04 x 3,99	46	DDCG1106	1 702.00



DDCG1101