



Echafaudages

Plateforme pliante aluminium

Conforme au décret 2004-924.

- Charge admissible : 225 kg.
- H travail maxi : 3,50 m.
- Plateau réglable à : 0,30 - 0,60 - 0,90 - 1,20 - 1,50 m.
- L 1,60 m.
- Montage simple et rapide.
- Échelle d'accès à marches et fermeture de transport intégrées.
- Portillon d'accès à fermeture automatique.
- Dim. pliée : L 700 x P 520 x H 1900 mm.
- 4 roues à blocage Ø 125 mm.
- 4 crochets de levage.
- Poids : 57,5 kg.
- Garantie : 5 ans.

Réf.	Prix € HT l'unité	
DDCF0621	1 540.00	

Matériel 100% réparable



Echafaudage roulant et pliant en aluminium

Conforme à la Norme NF EN 1004 et au décret 2004-924.

Équipé d'une base pliante robuste, l'échafaudage se distingue par un montage rapide et facile.

Gain de temps important grâce à sa base toujours montée.

H travail maxi : 6,65 m.

H plancher maxi : 4,65 m.

- Charge admissible : 200 kg.
- Matériel robuste, profilés Ø 50 mm.
- Plancher en contreplaqué bois CTBX Ep. 12 mm avec 4 plinthes intégrées.
- Plancher réglable tous les 250 mm.
- Plateau baquet à trappe.
- Equipé de 4 stabilisateurs à partir de 2,65 m plancher.
- Largeur échelle : 750 mm.
- Dim. sans stabilisateurs : L 1770 x l. 811 mm.
- Surface utile plancher : L 1460 x l. 600 mm (hors DDCF0849 : L 1460 x l. 500mm).
- Spécial passage portes, H repliée : 1,62 m.
- Roues à blocage Ø 125 mm.
- Réglage rapide du pied sur 200 mm tous les 25 mm.
- Garantie : 5 ans.

Stabilisateurs	Hauteur de travail (m)	Hauteur plateau (m)	Nbre plateau	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans	3,65	1,65	1	52	DDCF0849	1 535.00
Avec	4,65	2,65	1	72	DDCF0850	2 114.00
Avec	5,65	3,65	2	99	DDCF0851	2 846.00
Avec	6,65	4,65	2	107	DDCF0852	3 062.00



Echafaudage roulant aluminium

Matériel certifié EN 1004 (D) en classe 3.

Exigence du décret 2004-924 - Accès à tous les niveaux en sécurité.

H travail maxi : 8 m.

Largeur échelle : 0,75 m.

L 1,80 m ou 2,40 m.

- Matériel robuste, profilés Ø 50 mm.
- Montage rapide par 1 personne.
- Roues à blocage Ø 200 mm avec pieds réglables sur 200 mm au pas de 25 mm.
- Livré complet avec stabilisateurs, plateaux baquets à trappe avec plinthes aluminium et poignées intégrées.
- Garantie : 5 ans.

L'utilisation du contreventement à la base permet un montage très rapide et facile même en escalier ou sur terrain dénivelé sans pièces supplémentaires.



Matériel 100% réparable

Hauteur de travail (m)	Hauteur plateau (m)	Nbre plateau	Longueur (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
4	2	1	1,80	74	DDCF0660	1 900.00
5	3	1	1,80	82	DDCF0661	2 075.00
6	4	2	1,80	111	DDCF0662	2 758.00
7	5	2	1,80	118	DDCF0663	2 934.00
8	6	3	1,80	154	DDCF0664	3 615.00
4	2	1	2,40	83	DDCF0665	2 148.00
5	3	1	2,40	91	DDCF0666	2 326.00
6	4	2	2,40	127	DDCF0667	3 109.00
7	5	2	2,40	135	DDCF0668	3 289.00
8	6	3	2,40	177	DDCF0669	4 254.00

