Postes de travail ergonomiques

Poste de travail modulable MODULOG 4.0 réglable mécaniquement

Concept d'aménagement de chaînes industrielles ou logistiques pour l'assemblage ou le conditionnement.
Permet d'optimiser efficacement à la fois l'espace de travail, la fonctionnalité et l'ergonomie.
• Livré démonté.
Garantie 5 ans.

Poste d'assemblage :
• **Capacité : 300 kg.**
• Structure réglable en hauteur mécaniquement.
• Cadre acier plié 25/10ème.
• Poutre tube acier 60 x 30 mm.
• Embases acier 4 mm et tube 25 x 25 mm.
• Voile de fond d'électrification horizontale en acier plié 10/10ème.
• Colonne de pied mécanique en tube d'acier 120 x 60 mm.
• Hauteur de réglage 763 - 1113 mm au pas de 50 mm.
• Montants H 1600 mm en tube d'acier 60 x 30 mm permettant d'accueillir les accessoires (tablettes, panneaux perforés, rails bacs à bec, etc.).
• Finition : Peinture poudre époxy polymérisée à 180°C.
• Plateau en panneau aggloméré recouvert de stratifié RESITOP haute résistance thermique. Epaisseur 40 mm.
• Possibilités de combinaisons différentes (montants, voile d'électrification, plateaux, caractéristiques ESD) : Consultez votre partenaire.

Existe avec plateau stratifié antistatique ESD. Consultez votre partenaire D-Direct.

Dim. L x l. x H (mm)	Nbre de montants	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
695 x 650 x 763 à 1113	2	60	DDDA0765	**1 086.00**	7.80
925 x 650 x 763 à 1113	2	68	DDDA0766	**1 153.00**	8.84
1360 x 650 x 763 à 1113	2	84	DDDA0767	**1 253.00**	10.92
1360 x 650 x 763 à 1113	3	89	DDDA0768	**1 360.00**	11.57
1820 x 650 x 763 à 1113	3	106	DDDA0769	**1 464.00**	13.78
695 x 750 x 763 à 1113	2	62	DDDA0770	**1 110.00**	8.06
925 x 750 x 763 à 1113	2	71	DDDA0771	**1 184.00**	9.23
1360 x 750 x 763 à 1113	2	88	DDDA0772	**1 299.00**	11.44
1360 x 750 x 763 à 1113	3	93	DDDA0773	**1 404.00**	12.09
1820 x 750 x 763 à 1113	3	111	DDDA0774	**1 554.00**	14.43

Suggestion d'aménagement

Poste de travail modulable MODULOG 4.0 réglable électriquement

Concept d'aménagement de chaînes industrielles ou logistiques pour l'assemblage ou le conditionnement.
Permet d'optimiser efficacement à la fois l'espace de travail, la fonctionnalité et l'ergonomie.
• Livré démonté.
Garantie 5 ans.

Poste d'assemblage :
• **Capacité : 300 kg.**
• Structure réglable en hauteur électriquement.
• Cadre acier plié 25/10ème.
• Poutre tube acier 60 x 30 mm.
• Embases acier 4 mm et tube 25 x 25 mm.
• Voile de fond d'électrification horizontale en acier plié 10/10ème.
• Colonne de pied électrique section 150 x 70 mm.
• Hauteur de réglage 763 - 1123 mm linéaire avec mémorisation 3 positions.
• Montants H 1600 mm en tube d'acier 60 x 30 mm permettant d'accueillir les accessoires (tablettes, panneaux perforés, rails bacs à bec, etc.)
• Finition : Peinture poudre époxy polymérisée à 180°C.
• Plateau en panneau aggloméré recouvert de stratifié RESITOP haute résistance thermique, épaisseur 40 mm.
• Possibilités de combinaisons différentes (montants, voile d'électrification, plateaux, caractéristiques ESD) : Consultez votre partenaire.

Existe avec plateau stratifié antistatique ESD. Consultez votre partenaire D-Direct.

Dim. L x l. x H (mm)	Nbre de montants	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
695 x 650 x 763 à 1163	2	60	DDDA0775	**2 519.00**	7.80
925 x 650 x 763 à 1163	2	68	DDDA0776	**2 581.00**	8.84
1360 x 650 x 763 à 1163	2	84	DDDA0777	**2 677.00**	10.92
1360 x 650 x 763 à 1163	3	89	DDDA0778	**2 777.00**	11.57
1820 x 650 x 763 à 1163	3	105	DDDA0779	**2 876.00**	13.65
695 x 750 x 763 à 1163	2	62	DDDA0780	**2 540.00**	8.06
925 x 750 x 763 à 1163	2	71	DDDA0781	**2 613.00**	9.23
1360 x 750 x 763 à 1163	2	88	DDDA0782	**2 719.00**	11.44
1360 x 750 x 763 à 1163	3	93	DDDA0783	**2 821.00**	12.09
1820 x 750 x 763 à 1163	3	110	DDDA0784	**2 964.00**	14.30