



# Chauffages industriels

## Chauffage air pulsé mobile électrique

Permet de chauffer des locaux fermés, ateliers, chantiers...

- Puissance maxi : 3,3 à 15 kW.
- Thermostat d'ambiance et sélecteur de fonction intégrés.
- Alimentation : 230 V mono ou 380 V triphasé.
- Livré avec câble et prise électrique.

Puissance maxi (kW)	Débit d'air maxi (m³/h)	Puis calorifique (Kcal/h)	Dim. L x l. x H (mm)	Alimentation (V)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3,3	360	2850	410 x 285 x 315	230 mono	8,6	DDDJ0974	205.00
5	360	4300	410 x 285 x 315	380 tri	8,7	DDDJ0975	297.00
9	830	7740	490 x 285 x 395	380 tri	12,7	DDDJ0976	378.00
15	1050	12900	695 x 385 x 495	380 tri	21,7	DDDJ0977	624.00



Triphasé  
DDDJ0977

Mono  
DDDJ0974

## Chauffage mobile air pulsé au fuel, gasoil, GNR ou biocarburant

Combustion directe.

Pour préchauffer, dégeler, chauffer, sécher...

S'utilise à l'extérieur ou dans les locaux bien ventilés, facilement transportable.

- Réservoir de carburant intégré avec jauge.
- Alimentation 230 V - 50 Hz.
- Pompe fuel basse pression.

A partir de  
**660.00** €HT  
l'unité

Puissance calorifique (kW)	Débit d'air à 70° (m³/h)	Capacité réservoir (litres)	Consommation fuel (litres/h)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids à vide (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
20	400	19	1,9	745 x 300 x 405	17	DDDJ0988	660.00
29	800	44	2,7	1075 x 600 x 480	25	DDDJ0908	798.00
44	900	44	4,2	1075 x 600 x 480	25	DDDJ0989	931.00



DDDJ0988

DDDJ0908

Combustion directe

## Chauffage mobile air pulsé au fuel, gasoil, GNR ou biocarburant

Combustion indirecte avec cheminée.

Permet de chauffer des bâtiments industriels ou agricoles, chapiteaux, ateliers, garages... jusqu'à 1600 m³.

- Utilisation : intérieure ou en plein air avec raccordement à une gaine souple ou rigide pour véhiculer l'air chaud à l'intérieur des locaux.
- Réservoir fuel avec jauge de niveau intégrée.
- Alimentation : 230 V - 50 Hz.
- Pompe fuel haute pression.

Combustion indirecte



DDDJ1045

DDDJ1047

Puissance calorifique (kW)	Débit d'air à 70° (m³/h)	Capacité réservoir (litres)	Consommation fuel (litres/h)	Dim. L x l. x H (mm)	Ø cheminée (mm)	Poids à vide (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
21	1550	36	2	1130 x 380 x 660	120	33	DDDJ1044	1 341.00
34	1800	65	3,2	1235 x 575 x 1000	153	60	DDDJ1045	1 693.00
49	1800	65	4,7	1350 x 575 x 1000	153	67	DDDJ1046	2 302.00
85	3300	105	8,1	1600 x 700 x 1150	153	101	DDDJ1047	2 717.00

## Chauffage portable rayonnant électrique

Halogène à quartz.

Pour chauffer une zone ou un poste de travail, dans un lieu couvert.

- Surface couverte : 2 à 5 m².
- Puissance : 2000 W.
- Intensité maxi : 9,1 A.
- Alimentation : 230 V monophasé.
- Mât télescopique jusqu'à : 2,05 m.
- Dim. L 1000 x l. 1000 x H 2050 mm.
- Poids : 6,2 kg.
- Livré avec câble + prise.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJJ1023	371.00

## Chauffage mobile rayonnant électrique

Halogène à quartz.

Pour chauffer une zone ou un poste de travail, dans un lieu couvert.

- Surface couverte : 2 à 8 m².
- Puissance réglable : 1500/3000 W.
- Intensité maxi : 13 A.
- Alimentation : 230 V monophasé.
- Dim. L 590 x l. 600 x H 870 mm.
- Poids : 12 kg.
- Livré avec câble + prise.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDJ1024	658.00