



Cabines d'atelier

Cabine d'atelier à monter

Assemblage simple, rapide par vissage. Démontage et remontage aisés.
Protégez votre personnel d'atelier du froid, du chaud, du bruit, de la poussière.



- Cloisons modulaires sur ossature acier. Ep. : 50 mm, pleines ou semi-vitrées.
- Allège et imposte : parement double peau mélaminé.
- Isolant : laine de roche.
- Grandes baies vitrées :**
- Vitrage simple : Ep. 4 mm ou feuilleté 33,2 ou double vitrage 4-10-4 mm (Vitrage de sécurité et phonique).
- H sous plafond : 2,50 m.
- Plafond autoporté en dalles 1200 x 600 mm en fibre minérale ou 600 x 600 mm en dalles PVC Blanc + laine de roche 15 mm, avec ou sans isolation supplémentaire en laine de roche (Ep. 100 mm).

Coloris standard :

- Ossature acier : Blanc RAL 9010.
- Corniches et montants d'angle : Gris foncé RAL 7015.
- Option :** Bleu RAL 5002, Rouge RAL 3020, Vert RAL 6018.
- Parements mélaminés : Blanc.
- Option :** Gris, Sable, Caramel, Beige.



Nos modules standards H 2,50 m existent en largeurs standards :
Modules pleins : 0,5 m. - 1 m. - 1,50 m. - 2 m.
Modules semi-vitrés : 1 m. - 1,50 m. - 2 m.



• Possibilité de cabine 3 faces montée contre 1 mur extérieur existant.

- Portes en acier, isolation laine de roche. Fermeture par serrure à canon européen.
- Pleines ou vitrées : Ep. 4 ou 2 x 4 mm.
- Portes battantes : simples (passage 902 mm) ou doubles (passage 1902 mm).
- Portes coulissantes.
- En option :** ferme porte hydraulique, fermeture antipanique.

• Préciser ouverture : intérieure ou extérieure, droite ou gauche.



D MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE
par nos équipes ou par vos soins.
Assemblages par vissage, aisément
démontables. Reconfigurations
garanties dans le temps.



Equipements optionnels électriques :

- Eclairage : blocs "Led" 600 x 600 36 W suspendus ou 4 x 18 W encastrés.
- Commandes par interrupteur ou boutons poussoirs.
- Prises de courant 10/16 A+T normales ou secourues, encastrées ou sur goulottes.
- Prises téléphone Numéris, catégorie 5 encastrées ou sur goulottes.
- Convecteurs puissance 1000, 1500 ou 2000 W.
- Climatisation de type window.
- Coffrets de protection thermique et différentielle conforme à la Norme NFC 15 100.

Equipements divers :

- Plancher agglo sur lambourdes bois.
- Revêtement de sol U2P2 ou U3P3.
- Glaces coulissantes simples épaisseur 6 mm.

DDZZ0014



N'hésitez pas à consulter votre partenaire D-DIRECT
pour déterminer votre implantation,
chiffrer votre installation et convenir de votre choix pour le montage.