

## Portes souples

### Porte souple automatique à vantaux

Solution rapide et économique pour améliorer l'isolation dans vos locaux.

Particulièrement recommandée pour l'industrie agroalimentaire, les chambres froides, les supermarchés.

- Dim. maxi : jusqu'à 2400 x 2400 mm.
- Bâti en polyester renforcé de fibre de verre.
- Coloris standard : Gris.
- Visserie inox.
- Paumelles galvanisées double action.
- Dormant oméga en acier zingué percé.
- Panneaux PVC transparent ou opaque.
- Ep. : 4, 5 ou 6 mm.
- 2 qualités : Positive : -10° à +55°C et Négative : -35° à +5°C.

 Dimensions jusqu'à 2400 x 2400 mm




DDZZ0066

#### Variantes des portes :


- Standard entièrement transparente.
- 2 zones : partie haute transparente - partie basse opaque.
- 3 zones : partie haute et basse opaque - partie médiane transparente.

#### Avantages :

- Esthétique.
- Pas de risque de corrosion.
- Pose rapide : les portes sont livrées prêtes à poser.
- Simplicité de remplacement.



Portes standards entièrement transparentes



Portes 2 zones : 1/2 transparente - 1/2 opaque



Portes 3 zones : partie médiane transparente

#### Options :

- Paumelles et dormant oméga en inox.
- Panneaux en PVC transparent armé.



Nous vous proposons une gamme complète de portes souples Intérieur / Extérieur / Froid... SUR MESURE. Conforme à la Norme NF EN 13241-1. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

### Porte souple automatique à enroulement rapide

Pour un usage intérieur.

Porte conforme à la Norme Européenne EN 13241-1 et à l'arrêté ministériel du 21.12.93.

- Porte polyvalente avec modèle à enroulement.
- Structure multiplis autoportante sans soudure en acier galvanisé.
- Revêtement peinture poudre polyester.
- Structure équipée de coulisses souples - Système breveté.
- Éjection et réinsertion du tablier en cas de choc.
- Bord de fermeture souple.
- Retombée de linteau standard : 350 mm.
- Ouverture : 1 m/s - fermeture : 0,5 m/s.
- Toile M2 avec renforts horizontaux en matériau composite.
- Dim. maxi en mm : L 4000 x H 4000 mm.
- Coloris : 9 nuances de tabliers et de structures.

#### Option :

- Structure : Inox 304 L - Inox 316 L.



DDZZ0016

### Porte souple automatique à empilage rapide

Conforme à la Norme Européenne EN 13241-1 et à l'arrêté ministériel du 21.12.93.

#### Usage extérieur.

Système d'ouverture par repliement libre.

- Système à empilage souple.
- Structure autoportante en acier galvanisé revêtu peinture poudre polyester.
- Ouverture : 1 m/s - fermeture : 0,5 m/s.
- Coulisses souples qui guident le tablier (Système breveté).
- Éjection du tablier sans dommage permanent.
- Silence de fonctionnement : la coulisse amortit les bruits de battement du rideau en cas de dépression ou de vent.
- Système Sécuripass : Bord de fermeture souple.
- Résistance à des vents de 100 km/h.
- Dim. maxi : L 6000 x H 6000 mm.



DDZZ0053



DDZZ0054

#### Usage intérieur/extérieur.

Système à empilage souple.

- Système sécurisangle : 2 sangles de relevage du tablier non sollicitées en marche normale (Norme NF P 25-362).
- Structure multiplis autoportante revêtu peinture poudre polyester.
- Chassis renforcé pour les grandes dimensions.
- Toile 900 g/m<sup>2</sup> avec renforts horizontaux.
- Résiste à des vents de plus de 100 km/h.
- Motoréducteur frein en prise directe.
- Dim. utile de l'ouverture maxi. : 60 m<sup>2</sup>.
- Autres dimensions : sur étude.

