Pompe à graisse sans fil - 18 V.

Pour cartouches de graisse standard de 400 ml ou 500 ml de graisse en vrac.

- Pression maxi : 550 bar.
- Moteur électrique à engrenages.
- Autonomie : 4 à 5 cartouches (batterie pleine).
- Valve de purge.
- Poignée bi-matière.
- Range tuyau intégré.
- Poids : 7 kg.

308.00 €HT
l'unité

Livrée avec :

- 1 batterie Ni-Mh 18 V/1,3 Ah.
- Chargeur rapide 1 H.
- Flexible Rilsan renforcé polyester : L 760 mm.
- Agrafe 4 mors.
- Bandoulière textile.
- Mallette de transport.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDO1629	**308.00**

Kit mobile de graissage 50:1

- **Convient pour tonnelet 60 kg.**
- Pompe à graisse pneumatique 50:1.
- Débit : 900 g/min.
- Poignée de graissage avec raccord Z pour plus de maniabilité.
- Flexible et agrafe 4 mors.
- Flexible renforcé de 4 m HP double tresse.
- Couvercle - Canne : L 730 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDO1655	**567.00**

Pompe de remplissage d'huile

Mise en place de l'huile dans le réservoir de transmission.
Capacité : 10 litres.

- Dim. : L 595 x P 260 x H 730 mm.
- Poids : 3,4 kg.
- Livré avec 15 adaptateurs.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDO1661	**193.00**

Fontaine de nettoyage

- Ossature métallique avec capot de sécurité anti-feu.
- Capacité de nettoyage jusqu'à 65 litres.
- Pompe électrique 230 V.
- Filtre pour le maintien du solvant propre et pour la protection de la pompe.
- Purge et vidange par bouchon vissé.
- Dimensions : L 755 x P 525 x H 1335 mm.
- Poids 25 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDO1517	**362.00**

Ensemble mobile de transfert d'huile

- Pompe de transfert 3/1.
- Roule-fût en acier.
- Flexible : 4 m.
- Poignée compteur.
- Poids : 38 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDO1526	**1 104.00**

Solvant pour fontaine de nettoyage

- **Bidon de 20 litres.**
- Utilisation polyvalente au pinceau, en pulvérisation ou en trempé.
- N'attaque pas les peintures, joints plastiques ou caoutchouc.
- Séchage sans résidu d'évaporation.
- Point éclair > 61°C.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDO1642	**200.00**

Bio liquide pour fontaine :

- Procédé de bioremédiation.
- Solution aqueuse composée de tensio-actifs spécifiques conçue pour décoller et éliminer les graisses, huiles, résidus carbonés et autres dépôts.
- Ininflammable : Conforme à la Norme ISO 14001.
- Bidon de 20 litres prêt à l'emploi (ne pas diluer).

Pastilles pour fontaine biologique :

- Elles permettent une amélioration de l'efficacité du Bio liquide.
- 1 pastille toutes les 4 à 6 semaines en fonction de l'utilisation la fontaine.
- Neutralisent les mauvaises odeurs.
- Prolongent la durée de vie du Bio liquide en service.
- Réduisent les corps étrangers issus du dégraissage.
- Sans danger pour la peau, non irritant pour les yeux.
- Non caustique.
- Boîte de 5 pastilles

Composition du kit de démarrage :

- 5 bidons Bio liquide
+ 1 boîte de 4 pastilles.

Fontaine biologique de nettoyage compacte

Pour l'élimination naturelle des hydrocarbures.

- Fontaine : L 795 x l. 600 x H 975 mm.
- Table de nettoyage : L 690 x l. 430 x H 190 mm.
- Volume réservoir : 60 à 80 litres.
- Capacité de trempage : 11 litres.
- Taille utile du bac : L 260 x l. 270 x H 140 mm.
- Consommation électrique : 160 W/h (en mode éco 12 h/jour : 25 % de réduction).
- Charge utile : 80 kg.
- Température normale : 38°C (avec mode boost : 43°C : +50 % de pouvoir dégraissant).
- Matière : PEMD.
- Fontaine livrée avec :
- Capot de fermeture, porte-outil, brosse interchangeable, Filtration : 700 µ (filtre panier inox) + 20 µ (filtre chaussette), Alimentation : 230 V.
- Poids à vide : 22 kg.

Modèle	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Fontaine	22	DDDO1644	**2 535.00**
Kit de démarrage	100,10	DDDO1645	**746.00**
Fontaine + kit de démarrage	122,10	DDDO1646	**3 286.00**
Bidon Bio Liquide	20	DDDO1656	**219.00**
Boîte de 4 pastilles	0,10	DDDO1657	**175.00**