Pompe de relevage "Eaux claires"

Pour applications domestiques pour le drainage, le transfert, la vidange et l'arrosage à partir d'eaux d'infiltration, pluviales, relevage d'un regard ou d'un puisard, vidange de bassins, citernes, cuves.

- Débit maxi : 200 litres/min. - 12 m³/h.
- H de refoulement maxi : 8 m.
- P d'immersion maxi : 5 m.
- Granulométrie maxi : 5 mm.
- Température maxi du liquide : 40°C.
- Corps de pompe en acier inoxydable.
- Turbine Vortex en plastique, arbre en acier inox.
- Raccord de refoulement cannelé : Ø 25 et 32 mm.
- Flotteur réglable.
- Indice de protection IP 68 - Classe F.
- Puissance : 0,5 kW.
- Câble alimentation : 10 m.
- Alimentation : 230 V mono 50 Hz.
- Poids : 5,7 kg.
- Livrée sans tuyau de refoulement.

Usage occasionnel

Réf.	Prix € HT l'unité
DDEG0823	**142.00**

Pompe de relevage "Eaux très chargées"

Pour le drainage, le transvasement et le relevage de liquides chargés avec particules solides...

- Débit maxi : 24 m³/h.
- H de refoulement maxi : 10 m.
- P d'immersion maxi : 7 m.
- Granulométrie maxi : 40 mm.
- Température maxi du liquide : 35°C.
- Double corps de protection moteur.
- Corps de pompe en acier inoxydable (AISI 304).
- Turbine Vortex en acier inox.
- Raccord de refoulement : 1"1/2 x 40 mm.
- Flotteur réglable.
- Indice de protection IP 68 - Classe F.
- Puissance : 0,75 kW.
- Alimentation : 230 V mono 50 Hz.
- Poids : 11,5 kg.
- Livrée sans tuyau de refoulement.

Usage régulier

Réf.	Prix € HT l'unité
DDEG0800	**599.00**

Pompe serpillière "Eaux claires"

Idéale pour l'assèchement total de surfaces planes pour lesquelles il n'y a pas de fosse de relevage disponible : toits, parkings, garages, chaussées, bassins...

- Débit maxi : 9 m³/h.
- H de refoulement maxi : 8 m.
- H d'assèchement : 2 mm.
- P d'immersion maxi : 3 m.
- Granulométrie maxi : 2 mm.
- Température maxi du liquide : 35°C.
- Corps de pompe en acier inoxydable (AISI 304).
- Turbine Vortex en technopolymer, double étanchéité.
- Arbre en acier inoxydable (AISI 303).
- Corps moteur en acier inoxydable (AISI 304).
- Raccord de refoulement : 1"1/4 x 25 mm.
- Indice de protection IP 68 - Classe F.
- Puissance : 0,5 kW.
- Câble alimentation : 10 m.
- Alimentation : 230 V mono 50 Hz.
- Poids : 5,5 kg.
- Livrée sans tuyau de refoulement.

Usage régulier

Réf.	Prix € HT l'unité
DDEG0801	**333.00**

Pompe de relevage "Eaux claires ou peu chargées"

Idéale pour le drainage d'eaux claires ou peu chargées, d'eaux Blanches et de liquides peu agressifs.
Le relevage d'eaux pluviales à partir d'un regard ou d'un puisard, vidange de bassins, citernes, cuves...

- Débit maxi : 9 m³/h.
- H de refoulement maxi : 8 m.
- P d'immersion maxi : 3 m.
- Granulométrie maxi : 8 mm.
- Température maxi du liquide : 50°C.
- Corps de pompe en acier inoxydable (AISI 304).
- Turbine Vortex en technopolymer, double étanchéité.
- Arbre en acier inoxydable (AISI 303).
- Corps moteur en acier inoxydable (AISI 304).
- Raccord de refoulement : 1"1/4 x 25 mm.
- Indice de protection IP 68 - Classe F.
- Puissance : 0,5 kW.
- Câble alimentation : 5 m.
- Alimentation : 230 V mono 50 Hz.
- Poids : 5,5 kg.
- Livrée sans tuyau de refoulement.

Usage régulier

Réf.	Prix € HT l'unité
DDEG0824	**371.00**

Groupe de surpression

Permet l'alimentation automatique en eaux sous pression d'un bâtiment entre 2 bars et 4 bars. Le ballon à vessie permet de maintenir une certaine réserve d'eau sous pression sans enclencher la pompe intempestivement.

- Réservoir : 50 litres.
- Débit maxi : 50 litres/min.
- Pression maxi : 10 bar.
- Membrane en EPDM qualité alimentaire.
- Pompe monocellulaire : 1 kW.
- Raccord d'aspiration : 1" x 25 mm.
- Raccord de refoulement : 1" x 25 mm.
- Pressostat.
- Manomètre : 0-6 bars.
- Flexible tresse.
- Température de l'eau max : 40°C.
- Alimentation : 230 V mono 50 Hz.
- Poids : 24,9 kg.
- Livré sans tuyau de refoulement.

Usage régulier

Réf.	Prix € HT l'unité
DDEG0802	**545.00**

Pompe de surface "Eaux claires"

Pompe multicellulaire horizontale destinée à l'arrosage.
Peut être utilisée dans le montage de groupe de surpression.

- Débit maxi : 90 litres/min - 5,4 m³/h.
- Pression maxi : 5,5 bar.
- Pompe multicellulaire.
- Raccord d'aspiration : 1".
- Raccord de refoulement : 1".
- Température de l'eau max : 40°C.
- Palier support et couvercle d'aspiration en fonte.
- Corps de pompe et arbre moteur acier inoxydable.
- Turbines et diffuseurs en Noryl.
- Indice de protection IP 44 - Classe F.
- Puissance : 1,1 kW.
- Alimentation : 230 V mono 50 Hz.
- Poids : 12,90 kg.
- Livrée sans tuyau de refoulement.

Usage régulier

Réf.	Prix € HT l'unité
DDEG0825	**435.00**