




Cuves carburant

Entonnoir de filtration

À utiliser lors du transfert de carburant dans votre réservoir.

- Débit : 13 et 45 litres.
- Construction en polyéthylène haute densité antistatique.
- Compatible essence SP, kérosène, gasoil, GNR, fioul.
- Équipé d'un filtre à eau et particules fixe.
- Languette de préhension avec trou d'accrochage.
- Collecteur particules et eau.
- Bec de remplissage sur grand modèle.

A partir de
87.00
l'unité



Débit (litres)	Réf.	Prix € HT l'unité
13	DDEE0828	87.00
45	DDEE0829	223.00



Jerrican distributeur carburant

Pour faire le plein rapidement en toute sécurité.

Gasoil, Essence, GNR ...

- Capacité : 25 litres.
- Matière : PEHD.
- Pistolet pompe, débit : 7 l./min.
- Flexible : 1,5 m. + tube plongeur.
- Soupape de ventilation.
- Crochet support pistolet.
- Poignée de manutention.
- Dim. : L 370 x l. 240 x H 430 mm.
- Poids : 2,1 kg.

Livré avec :

- Pistolet pompe + bec verseur.

Homologué ADR



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEE0705	129.00



Pistolet pompe + tube plongeur



Bec verseur



Jerrican mobile distributeur carburant

Pour faire le plein rapidement en toute sécurité.

Gasoil, Essence, GNR ...

- Capacité : 53 litres.
- Matière : PEHD.
- Roulettes et poignée de transport intégrées.
- Pistolet pompe, débit : 7 l./min. + 3 m. de flexible.
- Cloison antivague et bouchon de remplissage avec évent.
- Empreintes pour arrimage par sangle pendant le transport.
- Dim. : L 870 x l. 420 x H 330 mm.
- Poids : 9 kg.

Homologué ADR

Réf.	Prix € HT l'unité
DDEE0706	340.00



Pistolet avec pompe intégrée

Station de ravitaillement essence

Homologuée selon ADR (livrée avec certificat d'homologation).

• Capacité : 120 ou 190 litres.

- Cuve en polyéthylène haute densité conducteur simple paroi.
- Dispositif de rangement du flexible de distribution.
- Passage de sangles pour arrimer la cuve.
- Passage de fourches intégré.
- Support pistolet.
- Bouchon de remplissage avec tube perforé en acier inox et jauge de niveau intégrée.
- Soupape de surpression et d'aération.

Pompe certifiée ATEX

Pompes :

- **Manuelle :** 0,25 litre / double manoeuvre, simple effet certifiée ATEX avec 2,7 m de flexible antistatique DN 19 et pistolet simple en aluminium.
- **Electrique :** 25 litres/min, 12 V auto-amorçante certifiée ATEX avec 4 m de flexible antistatique et pistolet automatique avec raccord tournant.

- Livrées avec ou sans capot de protection.

Version 330 litres disponible sur demande.



DDEE0767



DDEE0712

Capacité (litres)	Pompe	Station de ravitaillement sans capot				Station de ravitaillement avec capot			
		Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
120	Manuelle	800 x 600 x 450	23	DDEE0709	1 753.00	800 x 600 x 470	26	DDEE0711	1 874.00
190	Manuelle	800 x 600 x 590	25	DDEE0710	1 874.00	800 x 600 x 610	28	DDEE0712	1 995.00
120	Electrique	800 x 600 x 450	33	DDEE0766	2 237.00	800 x 600 x 470	36	DDEE0768	2 358.00
190	Electrique	800 x 600 x 590	35	DDEE0767	2 358.00	800 x 600 x 610	38	DDEE0769	2 479.00