



Obturbateur filtration d'égouts

L'obturbateur permet d'empêcher la pollution des égouts.

Il s'agit de filtres polypropylène cylindriques.

La fibre polypropylène est recommandée pour absorber, retenir et accumuler les hydrocarbures, les huiles et autres produits chimiques que l'on peut trouver dans les bassins de traitement, les canalisations, les décanteurs ou les séparateurs...

Elle apporte une solution préventive ou curative aux pollutions accidentelles.

Hydrophobe, elle laisse passer l'eau et absorbe les hydrocarbures ou autres produits chimiques très nocifs à l'environnement.

Domaines d'application :

- Protection préventive et curative de l'environnement.
- Purification et filtration des eaux pluviales urbaines et industrielles.
- Filtration pour bassins de traitement, canalisations fissurées, décanteurs ou séparateurs d'hydrocarbure.
- Réponse à la réglementation des ICPE.

Dim. Ø x L (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
200 x 400	DDGF0713	990.00
400 x 800	DDGF0714	1 129.00
600 x 1000	DDGF0715	1 255.00



Fabrication sur mesure.
Consultez votre partenaire D-Direct.



Absorbant végétal ignifugé

Conforme aux spécifications de la Norme NFP 98-190.

Respecte l'environnement et les Normes de sécurité en milieu industriel.

S'utilise pour absorber tous les liquides, hydrocarbures, huiles...

Utilisable sur revêtements routiers.

- Constitué de particules de bois broyées et déshydratées à plus de 900°, puis ignifugées.
- S'utilise pour absorber tous les liquides, hydrocarbures, huiles...
- Ne contient pas de poussières dangereuses (silice).
- N'est pas abrasif et ne roule pas sous les pieds.
- Ne présente aucun danger pour l'homme ni pour l'environnement.
- Fort pouvoir d'absorption.
- Biodégradable à 99 % et incinérable à plus de 97 %.
- Absorbant utilisable sur revêtements routiers.
- Conditionné par : 6 ou 70 sacs de 40 litres.

Cdt	Réf.	Prix € HT Le sac
70 sacs de 40 litres	DDGF0635	15.30
6 sacs de 40 litres	DDGF0636	28.80



Absorbant minéral calciné

En Terre de Diatomée. Homologué à la Norme NF 98-190.

S'utilise pour absorber tous les liquides : huiles, combustibles, produits chimiques, eau...

Utilisation : sur routes, dans les usines, aéroports, ateliers, bateaux...

- Produit calciné à haute température.
- Il est incombustible, inodore et stable.
- Chimiquement inerte, il n'est ni corrosif, ni oxydant.
- Inerte et exempt de matières nocives connues.
- Son grain a une surface spécifique supérieure à la moyenne.
- Composé d'un nombre important de pores invisibles qui lui confère son haut pouvoir d'absorption.
- Conditionné par : 50 sacs de 20 kg.

Réf.	Prix € HT le sac
DDGF0676	20.30

Produit agréé sur route



Terre de Diatomée

Absorbant minéral séché

Pour une absorption rapide et efficace de tous les liquides : huiles, combustibles, produits chimiques, eau...

- Utilisation : intérieure ou extérieure. Non agréé route.
- Absorbant antidérapant.
- Diminue les risques d'incendie liés aux produits combustibles.
- Conditionné par : 55 sacs de 20 kg.

Cdt	Réf.	Prix € HT le sac
55 sacs de 20 kg	DDGF0677	16.90



Sépiolite

