



Nettoyeurs Haute Pression

Nettoyeur électrique mobile eau chaude monophasé / triphasé

Pression réglable : 30 à 150, 30 à 170, 30 à 180, 30 à 190 et 30 à 200 bar.

Utilisation professionnelle semi intensive.

- Pompe en ligne : culasse laiton à pistons céramiques.
- Capot en plastique résistant.
- Moteur à induction asynchrone industriel.
- Arrêt total différé - Arrêt proportionnel intelligent.
- Panneau de commande avec voyants lumineux.
- Capot accessible rapidement pour les opérations de réglage et de remplissage.
- Vanne by pass séparée avec réglage débit / pression.
- Contrôle des micro fuites et de l'obstruction de la buse de lance.
- Témoin de maintenance.
- Stabilisateur de température.
- Système de prévention des débordements.
- Système anticalcaire accessible.
- Protection contre le fonctionnement sans eau.
- Équipement standard prêt à l'emploi : 1 poignée, 1 lance simple, 1 buse haute pression et 1 flexible haute pression 10 m.

Nombreuses options sur demande (lance, balai-brosse, pulvérisateur de mousse, enrouleur de flexible...).



DDIE0572



DDIE0576



DDIE0574

Utilisation professionnelle semi-intensive - Monophasé ou triphasé - Equipé d'un système de prévention des débordements - Garantie : 1 an pièces.

Pression (bar)	Utilisation maxi/jour (h)	Débit (litres/h)	Température de sortie (°C)	Tension (V)	Puissance (kW)	Rotation moteur/pompe (tr/mn)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
30 à 150	2 à 3	300-600	30 à 110	Mono 230	2,7	1400	820 x 630 x 870	96	DDIE0572	3 484.00
30 à 170	2 à 3	400-800	30 à 110	Tri 400	4,7	1400	820 x 630 x 870	97	DDIE0573	3 484.00

Utilisation intensive : 4 à 7 h maxi / jour - Triphasé - Garantie : 2 ans pièces.

Pression (bar)	Débit (litres/h)	Température de sortie (°C)	Tension (V)	Puissance (kW)	Réservoir détergent (Nbre/capacité (l.))	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Utilisation maxi/jour (h)	Rotation moteur/pompe (tr/mn)	Réf.	Prix € HT l'unité
30 à 180	400 - 850	30 à 110	Tri 400	5	1 x 22	1100 x 700 x 900	120	4	1400	DDIE0574	3 673.00
30 à 190	450 - 900	30 à 110	Tri 400	5	1 x 22	1100 x 700 x 900	145	4	1400	DDIE0575	4 195.00
30 à 200	650 - 1300	30 à 110	Tri 400	8,5	1 x 22	1100 x 700 x 900	172	7	1400	DDIE0576	5 517.00

Nettoyeur haute pression poste fixe triphasé

Pression : 150 bar.

Utilisation intensive : 7 h maxi / jour.

• Débit : 1260 litres/h.

- Puissance : 7200 W.
- Structure en acier inoxydable.
- Panneau de commande avec voyants lumineux.
- Manomètre professionnel permettant un contrôle constant de la pression de service.
- Témoin de maintenance.
- Arrêt automatique intelligent.
- Contrôle de l'obstruction de la buse.
- Contrôle niveau antitartre et unité de protection anticalcaire / anticorrosion.
- Contrôle micro fuites et niveau de carburant.
- Système de contrôle de flammes infrarouge.
- Stabilisateur de température.
- Tension : 400 V / 13 A.
- Dim. : L 1220 x l. 600 x H 750 mm.
- Poids : 205 kg.
- Équipement standard prêt à l'emploi : 1 poignée, 2 lances simples, 4 buses haute pression et 1 flexible haute pression de 10 m.

• Garantie : 2 ans pièces.

Nombreuses options sur demande :

(support de fixation, buse, télécommande, lances...).



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIE0577	7 944.00

