Nettoyeur électrique mobile eau froide monophasé

Pression : 130 - 150 et 160 bar.
Utilisation intensive : 1,5 h maxi/jour.

- Pompe axiale à 3 pistons inox.
- Moteur à induction asynchrone.
- Rotation moteur / pompe : 2800 tr/min.
- Arrêt automatique au relâchement gâchette pistolet.
- Réservoir détergent intégré.
- Pistolet rallonge pro.
- 2 lances pro dont rotabuse (couplage M 22).
- Enrouleur intégré avec flexible.
- **Garantie : 1 an pièces.**

A partir de **539.00 €HT** l'unité

DDIE0569

DDIE0543

Pression (bar)	Débit (litres/h)	Température maxi entrée (°C)	Tension (V)	Puissance (kW)	Rotation moteur/pompe (tr/mn)	Réservoir détergent (Nbre/capacité (l.))	Longueur flexible (m)	Dim. L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
130	420	50	Mono 230	2	2800	1 x 1	8	340 x 330 x 865	DDIE0569	**539.00**
150	500	50	Mono 230	2,5	2800	1 x 1	8	340 x 330 x 865	DDIE0557	**610.00**
160	600	50	Mono 230	3	2800	2 x 0,6	12	380 x 330 x 840	DDIE0543	**1 012.00**

Nettoyeur électrique mobile eau froide monophasé / triphasé

Pression réglable : 30 à 150 - 200 - 170 bar.
Utilisation intensive : 4 h maxi/jour.

- Pompe en ligne à bielles, tête en laiton et pistons céramique.
- Moteur / pompe basse vitesse : 1400 tr/min.
- Arrêt automatique temporisé au relâchement gâchette pistolet.
- Contrôle sécurité multifonctions.
- Compteur horaire d'utilisation.
- Témoin de maintenance.
- Timon repliable.
- Pistolet à technologie céramique.
- Lance 2 voies inox à réglage de pression, buse HP / BP : 1/4".
- Lance rotabuse à crayon céramique.
- Enrouleur intégré : 15 m de flexible HP.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

Témoin de maintenance

Pression (bar)	Débit (litres/h)	Température maxi entrée (°C)	Tension (V)	Puissance (kW)	Rotation moteur/pompe (tr/mn)	Longueur flexible (m)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
30 à 150	660	50	Mono 230	2,8	1400	15	750 x 420 x 820	51	DDIE0565	**1 831.00**
30 à 200	1000	50	Tri 400	5,1	1400	15	750 x 420 x 820	56	DDIE0566	**1 910.00**
30 à 170	1300	50	Tri 400	7,3	1400	15	840 x 480 x 820	76	DDIE0567	**2 440.00**

Nettoyeur électrique mobile eau froide triphasé

Pression : 200 bar.
Utilisation intensive : 6 h maxi/jour.

- **Débit : 1800 litres/h.**
- Température maxi entrée : 50°C.
- Pompe en ligne à bielles, culasse laiton, pistons céramique.
- Arrêt automatique temporisé au relâchement gâchette pistolet.
- Châssis brouette avec capot de protection.
- Contrôle sécurité multifonctions.
- Compteur horaire d'utilisation.
- Témoin de maintenance.
- Pistolet pro.
- Lance 2 voies.
- Buses basse et haute pression.
- Flexible HP PRO : L 15 m.
- Rotation moteur/pompe : 1400 tr/min.
- Puissance : 12,5 kW.
- Tension d'alimentation : Tri 400 V/23 A.
- Dim. : L 780 x l. 590 x H 900 mm.
- Poids : 115 kg.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

Option sur demande :
- Enrouleur.

Spécial gros débit
Secteur agricole / industriel

Témoin de maintenance


Option : Enrouleur

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIE0570	**3 510.00**