Equipements Inox

Lave-mains Eco

Construction en INOX 304 L.

- · Distribution d'eau avec pré-mélangeur. · Dosseret monobloc.
- Déclenchement par tige femorale.
- Dim. : L 380 x P 200 x H 330 mm.



Réf.	Prix € HT ľunité
DDIH0823	410.00

Lave-mains

Construction en INOX 304 L.

- Distribution de l'eau par panneau avant basculant.
- Déclenchement par appui du genou.
- Pré-mélangeur et clapet anti-retour, visitable.
- · Fixation murale sur cornière.
- Cuve: P 145 mm.

Option:

• Déclenchement de l'eau par cellule électronique.





Modèle	Dim. avec dosseret L x P x H (mm)	Cuve	Réf.	Prix € HT ľunité
Mural	384 x 353 x 530	Ronde	DDIH0804	551.00
Mural	460 x 380 x 530	Ovale	DDIH0802	606.00
Sur pieds	460 x 380 x 1130	Ovale	DDIH0824	1 069.00

Plonge standard

Construction en INOX 304 L.

DDIH0804

- Dessus avec angles rayonnnés, 3 bords anti-ruissellement.
- Dosseret: H 100 mm.
- Habillage 3 faces: H 300 mm.
- · Bac arrondi et égouttoir nervuré.
- Piétement en tubes de section 40 x 40 mm, décalé de 50 mm à l'arrière, sur vérins réglables.
- · Livré avec bonde, surverse inox et siphon plastique.

Options:

- Robinetterie.
- · Douchette.
- Égouttoir lisse. · Fixation murale.
- · Etagère pleine
- ou à claies en partie basse.







Dim. hors tout L x P x H (mm)		Nombre d'égouttoir	Dim. bac L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT ľunité
1200 x 600 x 900	1	1	500 x 400 x 300	DDIH0812	1 154.00
1300 x 700 x 900	1	1	600 x 500 x 300	DDIH0813	1 200.00
1600 x 700 x 900	2	1	600 x 500 x 300	DDIH0814	1 570.00
1900 x 700 x 900	2	1	600 x 500 x 300	DDIH0815	1 783.00
1300 x 700 x 900	1	1	800 x 500 x 400	DDIH0816	1 915.00

Enrouleur complet Construction en INOX 304 L.

• Equipé de flexibles de lavage PVC Bleu, non tachants et anti-graisse avec renforcement polyester.

• Résistance maxi : 70°C, 15 bar.

- Flexible: 20 mètres 1/2" déjà raccordé.
- Flexible: L 1500 mm pour raccordement réseau d'eau.
- · Pistolet de lavage.
- Fixation murale sur platine 4 trous.
- Dim. : L 280 x P 500 x H 480 mm.



Prix € HT l'unité DDIH0825 1 573.00


Table de travail monobloc Construction en INOX 304 L.

Sans ou avec dosseret de 100 mm.

- Plateau Inox 15/10ème renforcé par oméga. • Piétement tube 40 x 40 mm.
- · Vérins réglables de mise à niveau. • Plan de travail avec bords tombés de 40 mm.
- Table à dosseret : traverse positionnée à l'arrière,
- pieds décalés de 85 mm pour l'emplacement des plinthes.

Option:

- Etagère pleine ou à claies en partie basse.
- · Tiroirs.



Armoire monobloc inox

Construction en INOX 304 L.

- · 2 portes coulissantes et côtés doublés.
- · 3 étagères amovibles.
- Crémaillères sur toute la hauteur des meubles.
- Dim. : L 1200 x P 500 x H 2000 mm.
- 4 pieds ronds : Ø 60 mm, réglables sur 50 mm.
- · Toit incliné.
- · Finition brossée.

Options:

- · Portes battantes.
- Étagère supplémentaire.

Prix € HT

ľunité

- · Roulettes.
- Toit plat.

Réf.

Fermeture

par serrure à clé.













Autres dimensions ou fabrication sur mesure. Consultez votre partenaire.

26 autres

dimensions

disponibles.

Consultez votre partenaire.