

Fontaines d'eau - Sèche-mains

Sèche-mains automatique

- Pour passage moyen : -100 pers/jour.
 - Vitesse sortie d'air : 324 km/h.
 - Capot en ABS, coloris Blanc.
 - Interrupteur on / off.
 - Résistance chauffante.
 - Eclairage bleuté - antivandalisme.
 - Bac interne récupérateur d'eau : 800 ml.
 - Filtre à air intégré.
 - Protection électrique : Classe II IP24.
 - Niveau sonore : 65 à 72 dB.
 - Temps de séchage : 7 à 10 secondes.
 - Dim. : L 300 x P 220 x H 685 mm.
 - Moteur monobloc digital à brosses : 800 W.
 - Tension d'alimentation : 220-240 V.
 - Poids : 9,5 kg.
- Option :** Filtre Hepa.
- **Garantie : 2 ans, hors pièces d'usure.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIA0211	553.00

Fontaine d'eau réfrigérée

Pour ateliers, bureaux, collectivités...

Système de refroidissement par détente directe avec banc de glace.

- 2 sorties d'eau : froide et ambiante.
- Carrosserie tôle peinte, dessus plastique.
- Panneau de commande mécanique.
- Porte-gobelets intégré.
- Raccordement sur arrivée d'eau.
- **Bac de récupération (recueil-gouttes) amovible : pas de raccordement sur évacuation d'eau nécessaire.**
- Electrovanne de sécurité.
- Trappe d'accès technique.
- Banc de glace de 1,5 kg.
- Débit : 20 litres/heure.
- Débit continu : 3 litres.
- Eau froide réglable de : 3° à 10°C.
- Puissance : 150 W.
- Compresseur : 1/10 cv.
- Alimentation : 230 V.
- Dim. : L 334 x P 330 x H 1120 mm.
- **Coloris :** Gris, dessus Noir.



Modèles : eau froide / eau chaude ou eau froide / eau gazeuse. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIH0639	815.00



Fontaine à eau

Pour ateliers, bureaux, écoles, collectivités...

Fonctionnalités : eau tempérée, eau froide, eau chaude, réfrigérateur.

- 1 étage.
- Dimensions : L 310 x P 345 x H 940 mm.
- Dimensions int. du réfrigérateur : H 365 x L 237 x P 185 mm.
- Volume du réfrigérateur : 20 litres.
- Température du réfrigérateur : < 12°C.
- Alimentation électrique : 220-240 V - 50/60 Hz.
- Puissance totale : 630 W.
- Poids : 16 kg.

Option : Bonbonne d'eau de source française 18,9 litres matière PET.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Fontaine à eau	DDIH0643	350.00
Bonbonne d'eau	DDIH0644	32.00

Sèche-mains automatique

Normes : CE et ROHS.

- **Puissance : 1150 W.**
- Vitesse de sortie d'air : 216 km/h.
- Capot en inox brossé AISI 304.
- Coque ultra résistante : antivandalisme.
- Déclenchement automatique.
- Niveau sonore : 72 dB.
- Temps de séchage : 10 à 15 s.
- Température de l'air : 20/40°C.
- Résistance chauffante : activable / désactivable.
- Dim. : L 152 x P 180 x H 260 mm.
- Protection électrique CL2 - IPXIII.
- Alimentation : 220/240 V.

262.00 € HT l'unité



Coque Antivandalisme



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Inox brossé AISI 304	DDIA0237	262.00
Gris manganèse	DDIA0238	262.00
Blanc RAL 9016	DDIA0239	262.00

Fontaine d'eau réfrigérée

Pour ateliers, bureaux, collectivités...

Système de refroidissement par détente directe avec banc de glace.

- 1 sortie d'eau, col de cygne.
- Carrosserie tôle peinte Gris métal.
- Cuvette inox, coins arrondis.
- Raccordement sur arrivée d'eau.
- **Raccordement sur évacuation d'eau.**
- Débit : 30 litres/heure.
- Réglage température de l'eau : 8° à 12°C.
- Dim. : L 340 x P 325 x H 960 mm.
- H hors tout : 1230 mm.
- Puissance : 180 W.
- Compresseur : 1/10 cv.
- Alimentation : 230 V.



Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans pédale	DDIH0640	868.00
Avec pédale	DDIH0641	1 038.00



Destructeur d'insectes

À LED.

14 W : rayon d'action 100 m².

20 W : rayon d'action 150 m².

- Aluminium et plastique.
- Interrupteur latéral.
- Bac collecteur amovible.
- Fixation à suspendre ou à poser.
- Protection électrique : CL1 - IP X0.

Option :

- Tubes LED : lot de 4.



Puissance (W)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	
14	390 x 113 x 315	2,6	DDIL0023	151.00	
20	650 x 113 x 405	3,1	DDIL0024	223.00	
Option : Lot de 4 tubes LED 7 W pour destructeur 14 W				DDIL0025	60.20
Option : Lot de 4 tubes LED 10 W pour destructeur 20 W				DDIL0026	67.90