



Matériels de chantier

Dévidoir d'arrosage de chantier

Destiné à une utilisation intensive.

- Capacité de tuyau Ø 19 mm (3/4") : 110 m.
- Structure tubulaire en acier peint Ø 28 mm.
- Tambour Ø 530 mm. Tube Ø 10 mm.
- Raccords tournant 3/4" en laiton.
- Manivelle d'enroulement poignée confort.
- 4 roues increvables : Ø 260 mm (PF29), jantes flasques en métal.
- Pédale de frein pour blocage des roues.
- Dim. : L 900 x l. 710 x H 1040 mm.
- Poids : 18 kg.
- Livré sans tuyau.



Pédale de frein pour une utilisation sur terrains en pente



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2209	593.00

Goulotte à gravats

Pour l'évacuation des gravats sur les chantiers.

Couvreur et professionnels de la rénovation.

- Polypropylène copolymère Jaune.
- Ep. paroi : de 5 à 7,5 mm.
- Dim. hors tout pour 1 goulotte : L 1100 x Ø 620 mm.
- Résistance chaîne : 1000 kg/chaîne.
- Fixation de la chaîne avec gâchette de sécurité.

Vendues en kit de :

- 8 - 9 ou 10 goulottes + 1 trémie + 1 support fenêtre.



Kit de goulottes + trémie + support fenêtre


Nbre de goulottes par kit	Longueur utile (m)	Réf.	Prix € HT Le kit
8	7,65	DDDM1782	1161.00
9	8,47	DDDM1783	1240.00
10	9,28	DDDM1784	1318.00



Trémie



Goulotte



Support fenêtre

Bétonnière électrique professionnelle

Idéale pour la production mobile de mortier et béton sur les chantiers...

Conforme aux normes et directives en vigueur.

- Capacité de cuve : 160 et 180 litres.
- Châssis monobloc mécano-soudé.
- Moteur ouvert, protection thermique.
- Couronne et pignon en fonte.
- Capot moteur en matière composite.
- Cuve entièrement soudée. Bord de cuve renforcé.
- Graisseurs axe de cuve.
- Pédale de verrouillage et déverrouillage de la cuve.
- Roues Ø 250 mm en matière caoutchouc.
- Prises pour passage fourches.
- Protection IP 44.
- Courroie Poly V.
- Dim. : L 1270 x l. 750 x H 1370 mm.
- Tension : 220/240 V, 50 Hz.
- Puissance : 0,95 kW. Intensité : 3,7 A.
- Garantie : 1 an.



2 pales doubles incurvées mécano soudées pour un malaxage optimum



Existe en version essence, tractable et volume de cuve jusqu'à 350 litres. Consultez votre partenaire D-Direct.

Capacité cuve (litres)	Capacité malaxage (litres)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
160	135	55	DDDM1780	802.00
180	150	67	DDDM1781	1014.00

Ventilateur extracteur d'air

Utilisation intérieure ou extérieure.

Permet de ventiler toutes sortes de locaux : souterrains, tunnels, chapiteaux, locaux industriels, ateliers, bureaux...

Ou d'en extraire l'air vicié : odeurs, poussières, fumées, humidité...

À l'exception des vapeurs inflammables, détonantes ou corrosives.

- Débit d'air : 3900 ou 14400 m³/h.
- Carrosserie robuste en acier.
- Poignée de transport ou mobile sur roues.
- Grilles de protection sur l'aspiration et le refoulement.
- Alimentation électrique : 230 V / 1 Ph / 50 Hz.
- Indice de protection : IP 22.

Option :

- Gaine de soufflage souple.



DDJJ1041



DDJJ1086

Débit d'air maxi (m³/h)	Puissance (W)	Ø raccord gaine (mm)	Longueur gaine maxi (m)	Mobilité	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3900	520	300	12	Portable	380 x 335 x 405	10,5	DDJJ1041	298.00
14400	2200	600	24	Sur roues	830 x 515 x 805	76	DDJJ1086	842.00
Gaine de soufflage Ø 300 mm. L 5 m							DDJJ1042	140.00
Gaine de soufflage Ø 600 mm. L 12 m							DDJJ1087	446.00

Nettoyeur haute pression thermique

Conçu pour un usage professionnel fréquent et régulier : 4h/jour.

Pression de service : 250 bar.

- Débit : 900 litres/h.
- Châssis mécano soudé en acier peint époxy.
- Pompe radiale à pistons céramique.
- Auto ralenti permettant de ralentir la vitesse moteur lors de l'inutilisation (réduction des émissions de CO2 et prolongation de la durée de vie de la machine).
- Lance double réglable : haute et basse pression.
- Turbobuse.
- Vanne de décharge thermique évitant la surchauffe de la pompe.
- Enrouleur à poignée rabattable avec 20 m de flexible renforcé avec 2 tresses métalliques.
- Filtre d'entrée d'eau Y à tamis.
- Roues gonflables : Ø 300 mm.
- Supports d'accessoires antichute.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIE0571	3 470.00