Ponceuse orbitale pneumatique

- Idéale pour le ponçage et le polissage.
- Forme légère et compacte.
- Maniable facilement avec une seule main.
- Plateau 15 trous d'aspiration : 80 mm/Ø 11 mm.
- En combinaison avec sac à poussière ou raccordement à un aspirateur industriel.
- Tuyau de sortie d'air intégré.
- Réglage de vitesse continu.
- Vitesse de rotation : 10 000 tr/min.
- Consommation d'air : 128 litres/min.
- Longueur : 186 mm.
- Disque : Ø 150 mm, 6".
- Excentrique : 5 mm.
- Vibrations : 1,44 m/s².

Livrée avec :

- Sac de récupération en tissu.
- Raccord rapide 1/4".

190.00 €HT l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2171	**190.00**

Clé à chocs pneumatique 3/4"

- **Vitesse de rotation à vide : 7930 tr/min.**
- Vibrations : < 13,56 m/s².
- Bruit max à vide : 104 dB(A).
- Bruit max en sollicitation : 88 dB(A).
- Couple maximal de serrage :
Position 1 = 510 Nm.
Position 2 = 680 Nm.
Position 3 = 931 Nm.
- Couple maximal de desserrage : 1690 Nm.
- Pression de service : max. 6,3 bar.
- Consommation d'air : 178 litres/min.
- Livré avec un raccord pneumatique 3/8".
- Filetage de raccord : 1/4" PT.
- Dim. : L 200 x l. 175 mm.
- Poids : 2,2 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2289	**397.00**

Douilles à chocs, raccords, rallonges à chocs, cardans. Consultez votre partenaire.

Clé à chocs pneumatique 1/2"

- **Vitesse de rotation à vide : 7930 tr/min.**
- Vibrations : < 17,9 m/s².
- Bruit à vide maxi : 98 dB(A).
- Bruit en sollicitation maxi : 87 dB(A).
- Couple maxi de serrage :
Position 1 = 510 Nm.
Position 2 = 680 Nm.
Position 3 = 931 Nm.
- Couple de desserrage maxi : 1690 Nm.
- Pression : max. 6,3 bar.
- Consommation d'air : 178 litres/min.
- Entrée de tuyau : 1/2" NPT.
- Livrée avec un raccord rapide 1/4".
- Dim. : L 200 x l. 220 mm.
- Poids : 2,15 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2290	**302.00**

Perceuse coudée pneumatique

- Mandrin de serrage à clé.
- Vitesse : 1900 tr/min.
- Puissance : 370 W.
- Vibrations : < 3,5 m/s².
- Bruit maxi. à vide : 101,9 dB(A).
- Bruit maxi. en choc : 90,9 dB(A).
- Consommation d'air : 350 litres/min.
- Pression fonctionnelle maxi : 6,3 bar (90 PSI).
- Entrée de tuyau : 1/4" NPT.
- Livrée avec un raccord rapide 1/4".
- Dim. : L 205 x l. 115 mm.
- Poids : 1,07 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2174	**240.00**

Nous pouvons vous proposer une large gamme d'outils et d'accessoires pneumatiques. Consultez votre partenaire.

Perceuse pneumatique

Avec poignée latérale.

- Mandrin de serrage rapide.
- Ø du mandrin : 13 mm maxi.
- Vitesse : 450 tr/min.
- Puissance : 330 W.
- Vibrations : < 0,80 m/s².
- Bruit maxi. à vide : 95 dB(A).
- Bruit maxi. en choc : 87 dB(A).
- Consommation d'air : 113 litres/min.
- Pression fonctionnelle maxi : 6,3 bar (90 PSI).
- Ø du tuyau conseillé : 3/8" (10 mm).
- Raccord d'entrée d'air : 1/4".
- Longueur : 200 mm.
- Poids : 1,60 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1307	**194.00**

Meuleuse droite pneumatique

- **Mandrin : 6 mm.**
- **Vitesse : 23 000 tr/min.**
- Mandrin : 6 mm.
- Puissance : 370 W.
- Vibrations : < 2,0 m/s².
- Bruit maxi à vide : 101.1 dB(A).
- Bruit maxi en sollicitation : 90,1 dB(A).
- Consommation d'air : 350 litres/min.
- Pression de travail maxi : 6,3 bar (90 PSI).
- Entrée de tuyau : 1/4" NPT.
- Livrée avec un raccord rapide 1/4".
- Dim. : L 188 x l. 45 mm.
- Poids : 0,62 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2175	**98.50**

Disques de meuleuses pour tous types de matériaux. Consultez votre Partenaire.

Meuleuse pneumatique avec poignée latérale

- **Pour disques Ø 125 mm x 22 mm.**
- Vitesse : 10000 tr/min.
- Puissance : 700 W.
- Vibrations : < 0,5 m/s².
- Bruit maxi. à vide : 103 dB(A).
- Bruit maxi. en sollicitation : 90 dB(A).
- Consommation d'air : 142 litres/min.
- Pression de travail maxi : 6,3 bar (90 PSI).
- Ø du tuyau : 3/8" (10 mm).
- Raccord d'entrée d'air : 1/4".
- Longueur : 210 mm.
- Poids : 1,75 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1309	**242.00**