



Scie à ruban semi-automatique sur socle

Permet la réalisation de coupes droites jusqu'à 45° droite / gauche et 60° à droite par rotation de l'archet.

- Moteur : 400 V - 0,9/1,5 kW.
- Descente de l'archet par vérin hydraulique commandé par régulateur de débit.
- Commandes centralisées sur pupitre.
- Capacité de coupe de 280 mm en tube.
- Étau à serrage hydraulique.
- Ruban guidé par roulements à billes et patins carbure.
- Vitesse du ruban : 35 et 70 m/min.
- Dim. du ruban : L 3120 x H 27 x Ep. 0,90 mm.
- Lubrification intégrée.
- Guide lame réglable.
- Palpeur de capacité.
- Sécurité anti-démarrage.
- Brosse chasse copeaux.
- Niveau sonore : < 70 dB.
- Hauteur de travail : 830 mm.
- Dim. : L 1530 x l. 1400 x H 1800 mm.
- Poids : 480 kg.
- Livrée avec : 1 ruban et socle.



Capacités de coupe en mm

	○	□
à 90°	280	350 x 140
à 45°/D	230	230 x 230
à 45°/G	200	220 x 100
à 60°/D	140	140 x 140



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Scie à ruban	DDDM2093	17 850.00
Rubans : L 3120 x 27 x 0,90 - Pas de 4/6 - Cdt par 5	DDDM2094	80.00

Ponceuse à bande

Pour les travaux de ponçage et rectification plane de pièces de grande surface.

- Bras inclinable.
- Sortie pour aspiration Ø 60 mm.
- Récupérateur de poussière.
- Moteur : 400 V / 2,2 kW.
- Vitesse de bande : 30 à 34 m/s.
- Dim. de la bande : 75 x 2000 mm.
- Surface de ponçage : 75 x 605 mm.
- Dim. : L 1035 x l. 550 x H 1100 mm.
- Poids : 76 kg.
- Livrée sur socle.
- **Garantie 3 ans.**



Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
76	DDDM2292	1 850.00

Antivibratoire machines GRIPSOL®

Supprime les vibrations engendrées par une machine.



- Auto-scellant.
- Dim : L 500 x l. 500 mm.

Coloris Rouge :

- Pour les environnements secs sans présence d'huile.
- Matière SBR.

Coloris Bleu :

- Pour les environnements sujets aux projections d'huiles.
- Matière SBR/NBR.



Type d'environnement	Ep. (mm)	Charge max / point d'appui (kg/cm²)	Réf.	Prix € HT l'unité
Sec sans présence d'huile	11	4	DDDM2237	240.00
Sec sans présence d'huile	15	8	DDDM2238	291.00
Huileux	11	4	DDDM2239	316.00
Huileux	15	8	DDDM2240	417.00

Tronçonneuse fraise - scie

Avec système de lubrification inclus dans le socle.

- Moteur : 400 V/1,9 kW.
- Moteur pompe : 0,1 kW.
- Coupe : droite et jusqu'à 45° G/D.
- 2 vitesses de lame :**
- Pour profilés creux et cornières 44/88 tr/min.
- Pour matériaux pleins et inox : 22/44 tpm.
- lame : Ø 315 mm maxi.
- Étau de serrage rapide, ouverture 120 mm.
- Réservoir lubrifiant : 5 litres.
- Haut. de travail : 900 mm.
- Encombrement : L 690 x l. 1100 x H 1750 mm.
- Niveau sonore : 70 dB.
- Poids socle inclus : 163 kg.
- Livrée avec 1 lame et socle.



Lames de rechange sur demande.

Capacités de coupe en mm

	●	○	□	▭
à 90°	50	100	80 x 80	110 x 70
à 45°/G/D	40	90	70 x 70	75 x 50



Matériaux	Vitesse (tr/min)	Réf.	Prix € HT l'unité
Profilés creux et cornières	44 / 88	DDDM1261	3 940.00
Pleins et inox	22 / 44	DDDM1267	3 940.00

Tronçonneuse à lame carbure

- Découpe à sec.
- Étau à serrage rapide avec angle de coupe 90°/45° G/D.
- Moteur : 230 V - 2,2 kW.
- Vitesse de rotation : 1300 tr/min.
- Disque : Ø 355 mm.
- Alésage : 25,40 mm.
- Poids : 24 kg.
- Livrée avec :**
- 1 lame à pastilles carbures 70 dents.

DDDM1225



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Tronçonneuse à lame carbure	DDDM1225	1 200.00
Lame carbure 355 x 25,4 : 70 dents	DDDM2120	370.00
Lame carbure 355 x 25,4 : 80 dents	DDDM2121	370.00
Lame carbure 355 x 25,4 : 90 dents	DDDM2122	490.00

Tronçonneuse à disque abrasif

Tronçonnage d'appoint à sec de métaux ferreux.

- Étau à serrage rapide.
- Mors d'étau orientables de 0 à 45° G/D.
- Collecteur de poussières et d'étincelles.
- Moteur : 230 V - 2,2 kW.
- Vitesse de rotation : 3400 tr/min.
- Disque : Ø 355 mm.
- Alésage : 25,4 mm.
- Dim. : L 640 x l. 520 x H 270 mm.
- Poids : 20 kg.
- **Garantie : 3 ans.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2354	435.00

Antivibratoire machines ADEKWAT®

Supprime les vibrations engendrées par une machine.

- Pour environnement sec avec projections d'huile.
- Antidérapant et auto-plombant.
- À découper selon ses besoins.
- Dim : L 500 x l. 500 mm.

Coloris Violet :

- Charge maxi par point d'appui : 4 kg/cm².
- Matière IIR.

Coloris Bleu :

- Charge maxi par point d'appui : 5 kg/cm².
- Matière NR.



Coloris	Ep. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Bleu	30	DDDM2242	627.00
Violet	20	DDDM2241	765.00

