



Groupes électrogènes

Groupe électrogène

Essence sans plomb.

- Moteur professionnel Yamaha, Honda ou Pramac - OHV
- Alternateur professionnel.
- Indice de protection : IP 23.
- Sécurité niveau d'huile.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



DDDL1132

Destiné aux applications professionnelles. Economique, robuste et fiable.

- 2 prises 230 V 16 A. 50 Hz.
- Disjoncteur thermique.



DDDL1137

Panneau de contrôle complet : compteur horaire, voltmètre, fréquence mètre.

- 2 prises Schuko 230 V 16 A .
- 1 prise CEE 230 V 16 A.
- Disjoncteur thermique.
- Grand réservoir.

Livré avec :

- Kit transport.
- Poignée rabattable avec mousse.
- Roues increvables.



DDDL1133

Destiné aux applications intensives. Indiqué pour le secteur de la construction.

- 1 prise Schuko 230 V 16 A.
- 1 prise CEE 230 V 16 A.
- Disjoncteur thermique.



DDDL1134

Destiné aux applications intensives. Indiqué pour le secteur de la construction.

- 1 prise Schuko 230 V 16 A.
- 1 prise CEE 230 V 32 A.
- Disjoncteur thermique.



DDDL1135

KIT BROUETTE STANDARD

S'adapte facilement sur le châssis des groupes électrogènes :

DDDL1132 - DDDL1133 - DDDL1134.

Puissance maxi (kW)	Autonomie (h)	Réservoir (litres)	Moteur	Cylindrée (cm3)	Niveau sonore à 7 m (dB(A))	Dim. L x l. x H (mm)	Kit brouette	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3,1	2,63	3,1	Honda GX 200	196	68	640 x 458 x 400	Option	38	DDDL1132	830.00
3,6	17,71	25,5	Pramac AP188F	389	69	727 x 515 x 670	Inclus	79	DDDL1137	1 120.00
4,6	6,59	11	Honda GX 270	270	69	729 x 500 x 536	Option	61	DDDL1133	1 315.00
6,4	5,14	11	Honda GX 390	389	69	729 x 500 x 536	Option	73	DDDL1134	1 800.00
Option : Kit brouette standard pour réf. : DDDL1132 - DDDL1133 - DDDL1134									DDDL1135	145.00

Groupe électrogène

Essence sans plomb.

• Technologie INVERTER.

- Moteur professionnel Pramac.
- Sécurité niveau d'huile.
- Protections : Court circuit, surcharge, overvoltage et surchauffe.
- Couplage possible entre 2 modèles identiques.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



POWER RUSH™



DDDL1157

• Insonorisé.

- Démarrage manuel.
- 1 prise Schuko 230 V 16 A.
- 1 prise 12 V/DC 8 A.
- USB.



DDDL1150

- Démarrage manuel.
- Super insonorisé.
- **POWER RUSH + 50 %** de puissance en + au démarrage.
- 2 prises Schuko 230 V 16 A.
- USB.



DDDL1151

- Démarrage électrique.
- Super insonorisé.
- **POWER RUSH + 50 %** de puissance en + au démarrage.
- 2 prises Schuko 230 V 16 A.
- USB.



DDDL1159

- Démarrage électrique + manuel.
- **POWER RUSH + 50 %** de puissance en + au démarrage.
- 2 prises Schuko 230 V 16 A.
- 1 prise CEE 230 V 32 A.
- USB.

Puissance maxi (kW)	Autonomie (h)	Réservoir (litres)	Cylindrée (cm3)	Niveau sonore à 7 m (dB(A))	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Moteur	Réf.	Prix € HT l'unité
2.1	4.5	4.5	98	66	505 x 270 x 460	21	PRAMAC	DDDL1157	988.00
2.5	3.5	4	149	61	565 x 339 x 467	27	PRAMAC	DDDL1150	1 120.00
3.3	6.3	10	212	61	601 x 458 x 522	49.5	PRAMAC	DDDL1151	1 350.00
7	11	25	-	64	950 x 765 x 773	146	PRAMAC	DDDL1159	3 310.00