



Poste de soudure InVerter à électrode enrobée (MMA) 180 A

Soudure sur l'acier, la fonte et l'inox jusqu'à 10 mm d'épaisseur.

- Courant de soudage modulable de 10 à 180 A.
- Soude les électrodes de Ø 1,6 à 4 mm.
- Aides au soudage intégrées : Hot Start, Anti Sticking, Arc Force.
- Alimentation monophasée 230 V - 16 A.
- Protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V.
- Poids : 5,1 kg.
- **Livré en** : valise avec câble de masse et porte-électrode.
- **Garantie** : 2 ans.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1194	390.00

Poste de soudure INVERTER semi-automatique MIG / MAG 220 A

Convient parfaitement pour le soudage en atelier et le dépannage rapide sur chantier.

- Soudage MIG / MAG et MMA.
- Dévidoir 4 galets pour bobines Ø 200 mm et 300 mm.
- Interface avec afficheurs digitaux.
- Prise préinstallée (36 V - 4,2 A) pour réchauffeur de gaz en soudage sous CO2 pur.
- Alimentation monophasée de 85 à 265 V / 32 ou 16 A.
- Protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V.

Livré avec : Torche MIG25, raccord européen (230 A - 3 m) + pince de masse (2,5 m / 25 mm²) + porte électrode (2 m / 25 mm²).

Garantie 2 ans.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1195	1 298.00

Pack NEOPULSE 400CW 1 - Acier

Idéal pour traiter les applications pulsées exigeantes.

Mode synergique pour un ajustement optimal des paramètres de soudage.

- Soudage MIG / MAG et MMA DC - pulsé : électrodes basiques, rutiles et cellulosiques (jusqu'à Ø 0,6 mm).
- Soudage TIG DC Lift / Pulsé : Gougeage (jusqu'au Ø 6,5 mm).
- 4 microprocesseurs.
- Niveau de protection IP 23 (intérieur / extérieur).

Livré avec : Torche MIG / MAG GRIP 500 A acier (MB501) - 4 m (refroidissement liquide) + câble de masse 600 A - 70 mm² - 4 m.

Garantie : 2 ans.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1197	8 034.00

Poste de soudure InVerter - MMA / TIG

- **Puissance** : 10 à 200 A (facteur de marche : 200 A à 64 %).
- Pour électrodes : rutiles, basiques, aciers, inox, fontes.
- Aides au soudage intégrées : Hot Start, Arc Force, Anti-sticking.
- Fonction : TIG Lift (torche en option).
- Protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V.
- Gestion du courant : PFC.
- Alimentation / Fusible : 230 V / 16 A.
- Poids : 5,5 kg.
- **Livré avec** : valise + porte-électrode + pince de masse.
- **Garantie** : 2 ans.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1088	562.00

Poste de soudure INVERTER semi-automatique MIG / MAG 320 A

Permet de souder sans difficulté le fil Ø 1.2 mm.

Qualité de soudure irréprochable même en aluminium.

- Soudage MIG / MAG et MMA.
- Dévidoir 4 galets pour bobines Ø 200 mm et 300 mm.
- Interface avec afficheurs à molette.
- Prise préinstallée (36 V - 4,2 A) pour réchauffeur de gaz en soudage sous CO2 pur.
- Alimentation triphasée 400 V / 16 A.

Livré avec :

- Torche MIG / MAG GRIP 350 A acier (MB36) - 4 m.
- Câble de masse 400 A - 4 m / 35 mm².

Livré sans le câble porte électrode.

Garantie 2 ans.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1199	1 832.00

Découpeur plasma triphasé

Découpe les aciers : doux, inox, trempé, HLE, l'aluminium, le cuivre... de 35 mm d'épaisseur.

- Présente 3 modes de travail : coupe sur tôles pleines - coupe de supports grillagés - verrouillage gâchette.
- Gougeage avec retrait maximal.
- Torche premium TECMO®.
- Amorçage sans HF.
- Précablé pour une utilisation sur table automatique de découpe.
- Alimentation triphasée 400 V.

Livré avec :

Torche manuelle (MT70) - 6 m + câble de masse 10 mm² - 4 m.

Garantie : 2 ans.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1186	3 052.00